

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-pily-14-kd11950-p-62968.html>



ŁAŃCUCH DO PIŁY 14" KD11950

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11950
Kod producenta	KD11950
Kod EAN	5903957009148
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łańcuch do piły łańcuchowej 14" / 35 cm — Kraft&Dele KD11950

Łańcuch tnący przeznaczony do pił łańcuchowych z prowadnicą 14" (35 cm). Wykonany ze stali z powłoką antyścierną, z ogniwami redukującymi odbicie. Parametry montażowe: skok 3/8", szerokość rowka prowadnicy 1,3 mm, liczba ogniw napędowych 50.

Długość prowadnicy 14" / 35 cm
Skok łańcucha 3/8"
Szerokość ogniw 1,3 mm
Liczba ogniw 50

Charakterystyka produktu

Stal z powłoką antyścierną

Ogniwa wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i zrywanie. Dodatkowa powłoka powierzchniowa ogranicza zużycie ściernie podczas pracy, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji łańcucha bez konieczności częstej wymiany.

Ostry profil zębów tnących

Zęby o ostrym profilu zapewniają efektywne cięcie drewna przy mniejszym oporze. Przekłada się to na mniejsze obciążenie silnika pilarki oraz szybsze prowadzenie cięcia zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien drewna.

Ogniwa redukujące odbicie

Konstrukcja łańcucha uwzględnia ogniwa ograniczające ryzyko wystąpienia odbicia (kickback) — niekontrolowanego gwałtownego ruchu pilarki ku operatorowi. Jest to istotna cecha bezpieczeństwa, szczególnie podczas cięcia w trudnych pozycjach roboczych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał i powłoka łańcucha zostały dobrane pod kątem pracy na zewnątrz — w warunkach zmiennej wilgotności i temperatury. Ogranicza to ryzyko korozji ogniów podczas przechowywania i użytkowania w terenie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11950
Rozmiar prowadnicy	14" (35 cm)
Skok łańcucha	3/8"
Szerokość ogniów prowadzonych	1,3 mm
Liczba ogniów napędowych	50
Materiał	Stal z powłoką antyścierną

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry prowadnicy zamontowanej w pilarce: długość (14"/35 cm), skok łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadnicy (1,3 mm). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne — nawet przy właściwej długości prowadnicy, różnica w skoku lub szerokości ogniów uniemożliwi prawidłowy montaż. Dane te znajdują się zazwyczaj na tabliczce znamionowej pilarki lub w jej instrukcji obsługi.

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew i gałęzi o średnicy do ok. 30 cm

-
- Cięcie drewna opałowego i kłód
 - Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
 - Przycinanie konarów i usuwanie posuszu
 - Prace leśne o charakterze amatorskim i półprofesjonalnym
 - Wymiana zużytego łańcucha w pilarkach elektrycznych i spalinowych z prowadnicą 14"