

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-pily-16-kd11953-p-62971.html>



ŁAŃCUCH DO PIŁY 16" KD11953

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11953
Kod producenta	KD11953
Kod EAN	5903957009179
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łańcuch do piły łańcuchowej 16" (40 cm) — Kraft&Dele KD11953

Łańcuch tnący przeznaczony do pilarek z prowadnicą 16" (40 cm). Wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie, z powłoką odporną na ścieranie. Parametry — skok 3/8" i szerokość ogniwa 1,3 mm — określają kompatybilność z prowadnicą i kołem napędowym pilarki.

Długość prowadnicy 16" / 40 cm
Skok łańcucha 3/8"
Szerokość ogniwa 1,3 mm
Liczba ogniw 56

Charakterystyka techniczna

Stal z powłoką antyścierną

Materiał ogniw tnących i prowadzących pokryty powłoką odporną na ścieranie spowalnia zużycie krawędzi tnącej podczas kontaktu z drewnem i zanieczyszczeniami, co przekłada się na dłuższy czas między ostrzeniami.

Ostry profil zębów tnących

Zęby o ostrym profilu zapewniają efektywne skrawanie drewna przy mniejszym oporze, co zmniejsza obciążenie silnika pilarki i przyspiesza cięcie.

Ogniwa redukujące odbicie

Konstrukcja ogniw ogranicza ryzyko gwałtownego odbicia (kickback) pilarki podczas kontaktu z materiałem. To jeden z kluczowych parametrów bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową.

Odporność na warunki atmosferyczne

Łańcuch zachowuje właściwości robocze przy pracy w wilgoci, deszczu i zmiennych temperaturach — istotne przy użytkowaniu na zewnątrz przez cały rok.

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry prowadnicy i koła napędowego pilarki: długość prowadnicy (16"/40 cm), skok łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadnicy (1,3 mm). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z danymi pilarki — informacje te znajdują się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Łańcuch o skoku 3/8" i szerokości 1,3 mm pasuje do szerokiej grupy pilarek elektrycznych i spalinowych klasy domowej i półprofesjonalnej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11953
Rozmiar prowadnicy	16" / 40 cm
Skok łańcucha	3/8"
Szerokość ogniw prowadzących	1,3 mm
Liczba ogniw	56
Materiał	Stal z powłoką odporną na ścieranie

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew i gałęzi w ogrodzie i lesie

-
- Cięcie drewna opałowego
 - Przycinanie konarów i krzewów
 - Prace porządkowe po burzach i wiatrolomach
 - Obróbka drewna budowlanego i konstrukcyjnego
 - Wymiana zużytego lub uszkodzonego łańcucha w pilarcie

Użytkowanie i konserwacja

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarek — smarowanie zmniejsza tarcie i temperaturę pracy, co bezpośrednio wpływa na trwałość ogniwa. Przed montażem należy sprawdzić naciąg: zbyt luźny łańcuch może wypaść z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie obu elementów. Krawędzie tnące wymagają okresowego ostrzenia pilnikiem lub ostrzałką do łańcuchów — częstotliwość zależy od twardości ciętego materiału i intensywności użytkowania.