

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-pily-16-kd11953-kraftdele-p-62971.html>

ŁAŃCUCH DO PIŁY 16" KD11953 KRAFT&DELE

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11953
Kod producenta	KD11953
Kod EAN	5903957009179
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łańcuch do piły łańcuchowej 16" (40 cm) — Kraft&Dele KD11953

Łańcuch tnący przeznaczony do pilarek z prowadnicą 16" (40 cm). Wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie, z powłoką odporną na ścieranie. Parametry — skok 3/8" i szerokość ogniwa 1,3 mm — określają kompatybilność z prowadnicą i kołem napędowym pilarki.

Długość prowadnicy 16" / 40 cm

Skok łańcucha 3/8"

Szerokość ogniwa 1,3 mm

Liczba ogniw 56

Charakterystyka techniczna

Stal z powłoką antyścierną

Materiał ogniw tnących i prowadzących pokryty powłoką odporną na ścieranie spowalnia zużycie krawędzi tnącej podczas kontaktu z drewnem i zanieczyszczeniami, co przekłada się na dłuższy czas między ostrzeniami.

Ostry profil zębów tnących

Zęby o ostrym profilu zapewniają efektywne skrawanie drewna przy mniejszym oporze, co zmniejsza obciążenie silnika pilarki i przyspiesza cięcie.

Ogniwa redukujące odbicie

Konstrukcja ogniw ogranicza ryzyko gwałtownego odbicia (kickback) pilarki podczas kontaktu z materiałem. To jeden z kluczowych parametrów bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową.

Odporność na warunki atmosferyczne

Łańcuch zachowuje właściwości robocze przy pracy w wilgoci, deszczu i zmiennych temperaturach — istotne przy użytkowaniu na zewnątrz przez cały rok.

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry prowadnicy i koła napędowego pilarki: długość prowadnicy (16"/40 cm), skok łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadnicy (1,3 mm). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z danymi pilarki — informacje te znajdują się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Łańcuch o skoku 3/8" i szerokości 1,3 mm pasuje do szerokiej grupy pilarek elektrycznych i spalinowych klasy domowej i półprofesjonalnej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11953
Rozmiar prowadnicy	16" / 40 cm
Skok łańcucha	3/8"
Szerokość ogniw prowadzących	1,3 mm
Liczba ogniw	56
Materiał	Stal z powłoką odporną na ścieranie

Typowe zastosowania

- Ścinanie drzew i gałęzi w ogrodzie i lesie

-
- Cięcie drewna opałowego
 - Przycinanie konarów i krzewów
 - Prace porządkowe po burzach i wiatrolomach
 - Obróbka drewna budowlanego i konstrukcyjnego
 - Wymiana zużytego lub uszkodzonego łańcucha w pilarence

Użytkowanie i konserwacja

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarek — smarowanie zmniejsza tarcie i temperaturę pracy, co bezpośrednio wpływa na trwałość ogniwa. Przed montażem należy sprawdzić naciąg: zbyt luźny łańcuch może wypaść z prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie obu elementów. Krawędzie tnące wymagają okresowego ostrzenia pilnikiem lub ostrzałką do łańcuchów — częstotliwość zależy od twardości ciętego materiału i intensywności użytkowania.