

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-do-pily-18-kd11952-p-62970.html>



ŁAŃCUCH DO PIŁY 18" KD11952

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11952
Kod producenta	KD11952
Kod EAN	5903957009162
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łańcuch do piły łańcuchowej 18" / 45 cm — Kraft&Dele KD11952

Łańcuch tnący przeznaczony do pilarek z prowadnicą 18" (45 cm). Wykonany ze stali z powłoką antyścierną, z ogniwami redukującymi efekt odbicia. Parametry — skok 3/8", szerokość rowka 1,5 mm, 72 ogniwa — pozwalają na dopasowanie do szerokiej grupy pilarek spalinowych i elektrycznych dostępnych na rynku.

Długość prowadnicy 18" / 45 cm
Skok łańcucha 3/8" (0,325")
Szerokość ogniw 1,5 mm
Liczba ogniw 72

Charakterystyka łańcucha

Stal z powłoką antyścierną

Ogniwa wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie, pokryte powłoką odporną na ścieranie. Przekłada się to na wolniejsze zużycie krawędzi tnących i dłuższe okresy między ostrzeniami.

Zęby tnące o ostrym profilu

Geometria zębów zapewnia efektywne cięcie zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien drewna. Ostry profil zmniejsza opór przy wejściu w materiał, co odciąża silnik pilarki.

Ogniwa redukujące odbicie

Odbicie (kickback) to gwałtowne cofnięcie się prowadnicy ku operatorowi — jedno z głównych zagrożeń przy pracy pilarką. Ogniwa z funkcją redukcji odbicia ograniczają ryzyko jego wystąpienia, szczególnie przy kontakcie z narożnikiem prowadnicy.

Odporność na warunki atmosferyczne

Powłoka powierzchniowa ogranicza korozję podczas pracy w wilgotnym środowisku — przy cięciu mokrego drewna, w deszczu lub przy długotrwałym przechowywaniu bez smarowania.

Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry prowadnicy pilarki: długość szyny (18"/45 cm), skok łańcucha (tutaj: 3/8" = 0,325") oraz szerokość rowka prowadnicy (tutaj: 1,5 mm). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z parametrami aktualnie używanego łańcucha lub z dokumentacją techniczną pilarki. Informacje te znajdują się zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11952
Długość prowadnicy	18" / 45 cm
Skok łańcucha	3/8" (0,325")
Szerokość ogniw prowadzonych	1,5 mm
Liczba ogniw	72
Materiał	Stal z powłoką antyścierną
Funkcja redukcji odbicia	Tak

Typowe zastosowania

-
- Ścinanie drzew i przycinanie konarów
 - Przerzynka kłód i drewna opałowego
 - Prace porządkowe po burzach i wichurach
 - Cięcie drewna budowlanego i konstrukcyjnego
 - Prace leśne i ogrodnicze
 - Wymiana zużytego lub uszkodzonego łańcucha w pilarkach 18"

Użytkowanie i konserwacja

Łańcuch wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarek — smar zmniejsza tarcie między ogniwami a prowadnicą i jest kluczowy dla trwałości obu elementów. Przed każdym użyciem należy sprawdzić napięcie łańcucha: zbyt luźny może wypaść z rowka prowadnicy, zbyt napięty przyspiesza zużycie i obciąża łożyska. Krawędzie tnące wymagają okresowego ostrzenia pilnikiem lub ostrzałką do łańcuchów — tępy łańcuch zwiększa wysiłek silnika i pogarsza jakość cięcia. Po zakończeniu pracy łańcuch należy oczyścić z trocin i żywicy.