


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-tnacy-0325-14-60-0058-yt-849405-yato-p-50002.html>

## Łańcuch tnący 0.325" 14" 60 0.058 YT-849405 YATO

Cena brutto	<b>16,78 zł</b>
Cena netto	<b>13,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-849405</b>
Kod producenta	<b>YT-849405</b>
Kod EAN	<b>5906083088575</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Łańcuch tnący YATO 0.325" 14" 60 ogniw YT-849405

Łańcuch tnący ze stali manganowej 65Mn do pił łańcuchowych spalinowych i elektrycznych. Ząb typu pół-dłuto zapewnia efektywne cięcie drewna czystego i średnio zabrudzonego przy prowadnicy 14 cali.

Podziałka łańcucha 0.325" (8.25 mm)

Długość prowadnicy 14" (360 mm)

Liczba ogniw 60

Grubość ogniwa 0.058" (1.5 mm)

### Charakterystyka łańcucha tnącego YATO YT-849405

#### Stal manganowa 65Mn

Materiał o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie i odporności na ścieranie. Stal manganowa charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż standardowe stale węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność łańcucha podczas intensywnej pracy.

## Ząb typu pół-dłuto

Konstrukcja zęba tnącego zapewniająca kompromis między szybkością cięcia a łatwością ostrzenia. Ząb pół-dłuto sprawdza się w cięciu drewna czystego oraz średnio zabrudzonego, zachowując ostrość dłużej niż pełne dłuto.

## Redukcja wibracji o 25%

Specjalna konstrukcja zębów tnących minimalizuje przenoszenie drgań na piłę i operatora. Zmniejszenie wibracji obniża zmęczenie rąk podczas długotrwałej pracy i poprawia precyzję cięcia.

## System redukcji odrzutu

Ogniwa prowadzące zaprojektowane w sposób zmniejszający ryzyko gwałtownego odrzutu piły podczas kontaktu końcówki prowadnicy z materiałem. Zwiększa bezpieczeństwo operatora, szczególnie przy pracach w trudnych warunkach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-849405
Marka	YATO
Podziałka łańcucha	0.325" (8.25 mm)
Długość prowadnicy	14" (360 mm)
Liczba ogniw	60
Grubość ogniwa prowadzącego	0.058" (1.5 mm)
Rodzaj zęba tnącego	Pół-dłuto
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Redukcja wibracji	Tak (25%)
Redukcja odrzutu	Tak
Automatyczne smarowanie	Tak
Kompatybilność	Prowadnice YT-849311

## Zastosowanie łańcucha 0.325" 14"

- Cięcie drewna opałowego i budowlanego
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Usuwanie konarów po wichurach
- Przygotowywanie materiału do kominka
- Drobne prace leśne i ogrodnicze
- Cięcie drewna czystego oraz średnio zabrudzonego
- Prace konserwacyjne w sadach i parkach

---

## Jak dobrać łańcuch do piły?

Przy wyborze łańcucha należy sprawdzić trzy kluczowe parametry: podziałkę (odległość między trzema kolejnymi nitami dzielona przez dwa), grubość ogniwa prowadzącego (musi pasować do rowka prowadnicy) oraz liczbę ogniw. Wszystkie te wartości muszą odpowiadać specyfikacji prowadnicy i piły.

### Kompatybilność z prowadnicami

Model YT-849405 jest kompatybilny z prowadnicami YT-849311. Przed zakupem należy zweryfikować parametry prowadnicy w dokumentacji piły lub na etykiecie umieszczonej na prowadnicy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

### System automatycznego smarowania

System automatycznego smarowania łańcucha zapewnia równomierne rozprowadzanie oleju na ogniwa prowadzące i tnące, co minimalizuje opory tarcia i chroni łańcuch przed przegrzaniem. Należy regularnie sprawdzać poziom oleju w zbiorniku piły i uzupełniać go olejem do łańcuchów.

### Ostrzenie łańcucha

Łańcuch wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym o średnicy dostosowanej do podziałki 0.325" (zazwyczaj 4.8 mm). Podczas ostrzenia należy zachować odpowiedni kąt ostrzenia zęba oraz wysokość ogranicznika głębokości.

### Napężenie łańcucha

Napężenie łańcucha należy sprawdzać przed każdym użyciem — prawidłowo napężony łańcuch powinien lekko odchodzić od prowadnicy, ale nie odstaniać ogniw prowadzących.

## Bezpieczeństwo pracy

---

Podczas pracy z piłą łańcuchową należy stosować środki ochrony osobistej: hełm z osłoną twarzy lub okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antyprzecięciowe, spodnie lub getry z wkładem antyprzecięciowym oraz obuwie ochronne. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny łańcucha, prowadnicy i piły.

### Produkty powiązane

Do kompletu z łańcuchem YT-849405 polecane są: prowadnica YT-849311 (14"), olej do łańcuchów, pilniki okrągłe 4.8 mm do ostrzenia zębów typu pół-dłuto oraz szablon do ostrzenia łańcuchów o podziałce 0.325".

...