

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-tnacy-do-pilarki-18-38-yt-84956-yato-p-14089.html>

ŁAŃCUCH TNĄCY DO PILARKI 18" 3/8" YT-84956 YATO

Cena brutto	22,55 zł
Cena netto	18,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-84956
Kod producenta	YT-84956
Kod EAN	5906083040276
Producent	YATO

Opis produktu

Łańcuch tnący do pilarki 18" 3/8" YT-84956 YATO

Łańcuch tnący YATO YT-84956 to element roboczy pilarki łańcuchowej o długości 18 cali, przeznaczony do cięcia drewna czystego i średnio zabrudzonego. Wykonany ze stali manganowej Mn65 z zębem typu pół-dłuto, zapewnia trwałość i efektywność cięcia w pilarach spalinowych i elektrycznych.

Długość prowadnicy 18" (45 cm)

Podziałka łańcucha 3/8"

Liczba ogniw 62

Szerokość ogniwa 0,05" (1,3 mm)

Charakterystyka łańcucha tnącego YATO YT-84956

Stal manganowa Mn65

Materiał o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie. Stal manganowa zapewnia dłuższą żywotność łańcucha przy intensywnym użytkowaniu oraz zmniejsza ryzyko pęknięć i zrywania ogniw podczas pracy pod obciążeniem.

Ząb typu pół-dłuto

Profil zęba pół-dłuto (semi-chisel) charakteryzuje się zaokrąglonym kształtem krawędzi tnącej. Konstrukcja ta zwiększa odporność na tępienie przy kontakcie z zanieczyszczeniami w drewnie, jednocześnie zachowując dobrą prędkość cięcia w materiałach miękkich i średnio twardych.

System redukcji wibracji

Specjalna konstrukcja ogniw łańcucha minimalizuje przenoszenie drgań na prowadnicę i obudowę pilarki. Zmniejszenie poziomu wibracji przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy oraz zwiększa komfort i precyzję cięcia.

System redukcji odrzutu (KICKBACK)

Rozwiązanie konstrukcyjne ograniczające ryzyko nagłego odrzutu pilarki w kierunku operatora. System ten zwiększa bezpieczeństwo pracy, szczególnie przy cięciu gałęzi pod napięciem lub w trudnych pozycjach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84956
Producent	YATO
Długość prowadnicy	18" (45 cm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Szerokość ogniwa napędowego	0,05" (1,3 mm)
Liczba ogniw napędowych	62
Typ zęba tnącego	Pół-dłuto (semi-chisel)
Materiał	Stal manganowa Mn65
Oznaczenie identyfikacyjne	91 (na ogniwach)
Kompatybilność	Pilarki spalinowe i elektryczne
Rekomendowana prowadnica	YATO YT-849355

Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha z pilarką

Przed zakupem należy sprawdzić trzy parametry: długość prowadnicy (18"), podziałkę łańcucha (3/8") oraz szerokość ogniwa napędowego (1,3 mm). Te dane znajdują się w instrukcji pilarki lub na tabliczce znamionowej prowadnicy. Liczba ogniw (62) musi być zgodna z liczbą zębów koła napędowego i długością prowadnicy.

Zastosowanie łańcucha tnącego

- Cięcie drewna opałowego w gospodarstwie domowym
- Prace porządkowe w ogrodzie – przycinanie gałęzi i drzew
- Przygotowanie drewna budowlanego
- Prace leśne przy pozyskiwaniu drewna
- Cięcie drewna czystego i średnio zabrudzonego
- Użytkowanie w pilarach spalinowych o średniej mocy
- Zastosowanie w pilarach elektrycznych z prowadnicą 18"
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego cięcia

Konserwacja i użytkowanie

Łańcuch tnący wymaga regularnego smarowania olejem do łańcuchów pilarskich. Przed każdym użyciem należy sprawdzić napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch przylega do prowadnicy, ale daje się odciągnąć o 3-5 mm. Zbyt luźny łańcuch może zskoczyć z prowadnicy, zbyt napięty – powoduje nadmierne zużycie i przegrzewanie.

Zęby tnące należy regularnie ostrzyć pilnikiem okrągłym o średnicy 4,8 mm (dla podziałki 3/8"). Ostrzenie wykonuje się pod kątem 30° do osi łańcucha. Równomierne ostrzenie wszystkich zębów zapewnia prostoliniowość cięcia i zmniejsza obciążenie silnika pilarki.

Po zakończeniu pracy łańcuch należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność elementu. Zaleca się okresowe moczenie łańcucha w oleju, co zapobiega wysychaniu połączeń nitowych.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pilarką łańcuchową obowiązuje stosowanie: rękawic ochronnych, okularów lub przyłbicy, ochraniaczy słuchu, odzieży antyprzecięciowej oraz obuwia z podnoskiem i wkładką antyprzecięciową. Przestrzeganie zasad BHP minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy z narzędziami tnącymi.

Produkty powiązane

Do kompletu z łańcuchem tnącym zaleca się prowadnicę YATO YT-849355 18", olej do smarowania łańcuchów pilarskich, pilnik okrągły 4,8 mm do ostrzenia oraz szablon do ostrzenia łańcuchów. Kompletny zestaw zapewnia prawidłową eksploatację i długą żywotność pilarki.