

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lancuch-tnacy-do-pilarki-325-0-05-na-bebnie-1846l-pol-dluto-yt-84962-yato-p-7067.html>



Łańcuch tnący do pilarki .325" 0,05" na bębnie 1846L pół dłuto YATO

Cena brutto	442,03 zł
Cena netto	359,37 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-84962
Kod producenta	YT-84962
Kod EAN	5906083849626
Producent	YATO
Ilość ogniw	1846
Szerokość [cal]	0,05"
Jednostka	SZT
Podziałka [cal]	0,325"
Rodzaj zęba tnącego	Półdłuto

Opis produktu

Łańcuch tnący do pilarki .325" 0,05" na bębnie 1846L pół dłuto YATO YT-84962

Łańcuch tnący na bębnie przeznaczony do pilarek spalinowych i elektrycznych. Produkt dostępny w formie bębna zawierającego 1846 ogniw, co pozwala na przygotowanie wielu łańcuchów o dowolnej długości.

Podziałka .325" (8,25 mm)

Szerokość prowadnicy 0,05" (1,3 mm)

Rodzaj zęba Półdłuto

Ilość ogniw 1846 L

Charakterystyka łańcucha tnącego YATO YT-84962

Stal manganowa Mn65

Materiał wykonania zapewnia podwyższoną odporność na zrywanie oraz wydłużoną żywotność łańcucha. Stal manganowa charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, co przekłada się na mniejsze ryzyko uszkodzenia ogniw podczas intensywnej pracy.

Ząb półdłuto

Geometria zęba typu półdłuto zapewnia szybkie cięcie drewna czystego i średnio zabrudzonego. Ten rodzaj zęba łączy efektywność cięcia z łatwością ostrzenia, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym dla szerokiego zakresu zastosowań.

System redukcji odrzutu

Konstrukcja łańcucha obejmuje system KICKBACK redukujący ryzyko gwałtownego odrzutu pilarki. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo operatora, szczególnie przy cięciu w trudnych warunkach lub przy większych obciążeniach.

Optymalizacja smarowania

System smarowania zapewnia równomierne rozprowadzenie oleju pomiędzy ogniwami łańcucha. Zmniejsza to tarcie między łańcuchem a prowadnicą, co wydłuża żywotność obu elementów i poprawia efektywność cięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84962
Marka	YATO
Podziałka łańcucha	.325" (8,25 mm)
Szerokość prowadnicy	0,05" (1,3 mm)
Rodzaj zęba tnącego	Półdłuto
Ilość ogniw na bębnie	1846 L
Materiał wykonania	Stal manganowa Mn65
System redukcji odrzutu	Tak (KICKBACK)
Zawartość zestawu	1 bęben z łańcuchem, 30 uniwersalnych pudełek, 30 zapasowych ogniw

Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha z pilarką

Podziałka .325" oznacza odległość między trzema kolejnymi nitami podzieloną przez dwa (8,25 mm). Szerokość 0,05" (1,3 mm) to grubość ogniwa napędowego, która musi odpowiadać szerokości rowka prowadnicy. Przed zakupem należy zweryfikować te parametry w instrukcji pilarki lub na istniejącym łańcuchu.

Zastosowanie łańcucha tnącego .325" 0,05"

- Cięcie drewna miękkiego i twardego w warunkach domowych
- Prace leśne przy pozyskiwaniu drewna opałowego
- Przycinanie gałęzi i formowanie koron drzew
- Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna
- Prace konserwacyjne w sadach i ogrodach
- Profesjonalne zastosowania w gospodarce leśnej
- Cięcie drewna średnio zabrudzonego (z niewielką ilością ziemi lub piasku)
- Montaż w pilarkach spalinowych i elektrycznych z odpowiednimi parametrami

Kompatybilność z markami pilarek

Łańcuch o parametrach .325" i 0,05" współpracuje z wieloma modelami pilarek spalinowych i elektrycznych. Kompatybilność obejmuje popularne marki takie jak Husqvarna, Dolmar, Makita, Jonsered, Partner oraz Oleo-Mac. Przed montażem należy upewnić się, że prowadnica posiada rowek o szerokości 1,3 mm oraz że pilarka jest dostosowana do podziałki .325".

Konserwacja łańcucha tnącego

Regularne ostrzenie zębów półdłuto zapewnia utrzymanie efektywności cięcia. Należy kontrolować napięcie łańcucha przed każdym użyciem oraz uzupełniać olej do smarowania łańcucha. Okresowa kontrola stanu ogniw i zębów pozwala uniknąć przedwczesnego zużycia prowadnicy.

Produkty powiązane

Do łańcucha YATO YT-84962 zaleca się stosowanie prowadnicy YATO YT-84933, która zapewnia optymalne parametry współpracy. Dodatkowo warto rozważyć zakup zestawu do ostrzenia łańcuchów oraz oleju do smarowania łańcucha i prowadnicy.