

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lata-murarska-2-libelki-2-m-yt-3072-yato-yt-3072-yato-p-46677.html>

Łata murarska, 2 libelki 2 m YT-3072 YATO YT-3072 Yato



Cena brutto	63,60 zł
Cena netto	51,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-3072
Kod producenta	YT-3072
Kod EAN	5906083930720
Producent	YATO

Opis produktu

Łata murarska aluminiowa 2m YATO YT-3072 z dwiema libellami

Aluminiowa łata murarska o długości 2 metrów, wyposażona w dwie libelle do kontroli pionu i poziomu. Profil aluminiowy 100x18 mm z grubością ścian 1,1 mm zapewnia sztywność konstrukcji przy zachowaniu lekkości narzędzia.

Długość 2 m
Materiał profilu Aluminium
Liczba libell 2 szt.
Wymiar profilu 100x18 mm

Charakterystyka techniczna łaty murarskiej

Profil aluminiowy 100x18 mm

Przekrój prostokątny o wymiarach 100x18 mm przy grubości ścian 1,1 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy długości 2 metrów. Aluminium jako materiał konstrukcyjny łączy niską wagę z odpornością na korozję, co ma znaczenie przy pracy w wilgotnym środowisku budowlanym.

Dwie libelle pomiarowe

Konstrukcja z dwiema libellami umożliwia kontrolę zarówno poziomu, jak i pionu bez konieczności obracania narzędzia. Libelle stanowią element kontrolny przy sprawdzaniu pionowości ścian oraz poziomowania powierzchni podczas prac murarskich i tynkarskich.

Odbojniki z tworzywa sztucznego

Końcówki łąty zabezpieczone odbojnikami z wysokoudarowego tworzywa chronią profil aluminiowy przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy. Odbojniki redukują ryzyko odkształcenia krawędzi przy kontakcie z twardym podłożem.

Długość robocza 2 metry

Długość 200 cm stanowi standard w pracach murarskich, umożliwiając kontrolę pionu na wysokości jednego piętra oraz sprawdzanie równości powierzchni na większych odcinkach. Długość ta pozwala na efektywną pracę bez konieczności wielokrotnego przenoszenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-3072
Długość	2 m (200 cm)
Materiał profilu	Aluminium
Wymiary profilu	100 x 18 mm
Grubość ścian profilu	1,1 mm
Liczba libell	2 (pion i poziom)
Odbojniki	Tak (wysokoudarowe tworzywo)

Zastosowanie łąty murarskiej 2m

- Kontrola pionu ścian murowanych z cegły, bloczków ceramicznych i betonowych
- Sprawdzanie równości powierzchni ścian podczas tynkowania ręcznego i maszynowego
- Poziomowanie podkładów cementowych i wylewek sampoziomujących
- Kontrola płaskości powierzchni przy układaniu płytek ceramicznych i gresu
- Wyrównywanie warstw izolacji termicznej na elewacjach
- Sprawdzanie równości podłoży przed montażem wykładzin podłogowych
- Kontrola pionu słupów, filarów i konstrukcji szkieletowych
- Pomiar pomocnicze przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej

Użytkowanie i konserwacja

Kontrola dokładności libell

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się sprawdzenie dokładności wskazań libell. Kontrolę poziomu przeprowadza się przez obrót łąty o 180 stopni na tej samej powierzchni - pęcherzyk powietrza powinien wskazać tę samą pozycję. Ewentualne rozbieżności świadczą o konieczności kalibracji lub wymiany narzędzia.

Przechowywanie i transport

Łatę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszonej, unikając podpierania w jednym punkcie, co mogłoby spowodować trwałe odkształcenie profilu. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek zaprawy i tynku z powierzchni aluminiowej. Podczas transportu odbojniki chronią końce przed uszkodzeniami, jednak zaleca się unikanie uderzeń mogących wpłynąć na dokładność libell.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o krótszą łątę aluminiową (60-100 cm) do pracy w ograniczonych przestrzeniach, pion murarski do precyzyjnej kontroli pionowości oraz poziomice torpedową do szybkich pomiarów kontrolnych.