

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lata-murarska-2-uchwyty-25-m-yt-3078-yato-p-46490.html>

## Łata murarska, 2 uchwyty 2.5 m YT-3078 YATO



Cena brutto	<b>82,48 zł</b>
Cena netto	<b>67,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-3078</b>
Kod producenta	<b>YT-3078</b>
Kod EAN	<b>5906083930782</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Łata murarska YATO YT-3078 z dwoma uchwytami, długość 2,5 m

Aluminiowa łata murarska z profilem 100x18 mm, wyposażona w dwie libelle i ergonomiczne uchwyty. Narzędzie przeznaczone do kontroli płaskości powierzchni, poziomowania i sprawdzania pionów podczas prac murarskich, tynkarskich i wykończeniowych.

Długość robocza 2,5 m

Profil aluminiowy 100x18 mm

Grubość ścianek 1,1 mm

Liczba libelli 2 (pion/poziom)

### Charakterystyka techniczna łaty murarskiej YATO YT-3078

#### Profil aluminiowy 100x18 mm

Wymiary profilu zapewniają sztywność konstrukcji przy zachowaniu niewielkiej masy narzędzia. Szerokość 100 mm daje stabilną powierzchnię przyłożenia, co eliminuje błędy pomiarowe przy sprawdzaniu płaskości ścian i posadzek. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje parametry w warunkach wilgotnych.

### Grubość ścianek 1,1 mm

Wzmocniona konstrukcja profilu wytrzymuje obciążenia mechaniczne występujące podczas prac budowlanych. Grubość ścianek 1,1 mm zapobiega deformacjom przy przyłożeniu siły lub przypadkowym upadku, co ma bezpośredni wpływ na dokładność pomiarów przez cały okres użytkowania.

### Dwie libelle pomiarowe

Libella pionowa i pozioma umożliwiają kontrolę płaszczyzny w obu osiach bez konieczności obracania narzędzia. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy sprawdzaniu kątów prostych, murowaniu ścian i wylewaniu posadzek. Libelle chronione są przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Dwa ergonomiczne uchwyty

Rozmieszczenie uchwytów ułatwia transport łąty na placu budowy oraz manewrowanie narzędziem przy pomiarach na wysokości. Konstrukcja uchwytów redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania i zapewnia pewny chwyt w rękawicach roboczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-3078
Producent	YATO
Długość	2,5 m
Materiał profilu	Aluminium
Wymiary profilu	100 x 18 mm
Grubość ścianek	1,1 mm
Liczba libelli	2 (pionowa i pozioma)
Liczba uchwytów	2
Odbojniki	Tworzywo wysoko uderowe
Typ narzędzia	Łata murarska z libelami

## Zastosowanie łąty murarskiej 2,5 m

- Kontrola płaskości ścian murowanych z cegły, bloczków betonowych i gazobetonowych
- Sprawdzanie równości powierzchni tynków wewnętrznych i elewacyjnych
- Wyrównywanie wylewek betonowych i jastrychów podłogowych
- Weryfikacja pionów ścian podczas murowania i tynkowania

- 
- Kontrola poziomów przy układaniu płytek ceramicznych na dużych powierzchniach
  - Sprawdzanie płaskości podłoża przed montażem okładzin ściennych
  - Pomiary przy pracach związanych z montażem płyt gipsowo-kartonowych
  - Kontrola jakości wykonania ścianek działowych i konstrukcji szkieletowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Prawidłowe stosowanie łąty murarskiej**

Podczas pomiarów łątę należy przykładać krawędzią pomiarową do kontrolowanej powierzchni, unikając skręcania narzędzia. Odczytu libelli dokonuje się po ustabilizowaniu pęcherzyka powietrza. Długość 2,5 m wymaga asysty drugiej osoby przy pomiarach pionowych na wysokości powyżej 2 metrów. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zaprawy i betonu, co zapobiega stałym zabrudzeniom.

### **Ochrona przed uszkodzeniami**

Odbojniki z tworzywa wysoko udarowego chronią końce profilu przed odkształceniami przy kontakcie z twardymi powierzchniami. Mimo wzmocnionej konstrukcji należy unikać używania łąty jako dźwigni lub podpory. Przechowywanie w pozycji poziomej lub zawieszonej zapobiega trwałym deformacjom profilu. Okresowa kontrola dokładności libelli pozwala wykryć ewentualne rozbieżności pomiarowe.

### **Produkty uzupełniające**

Do pracy z łątą murarską zaleca się posiadanie poziomnicy budowlanej o długości 60-120 cm do pomiarów w trudno dostępnych miejscach, miarki zwijane 5-8 m do wyznaczania odległości oraz ołówków murarskich do zaznaczania punktów kontrolnych. Przy pracach wykończeniowych przydatne są packi do tynków i kielnie murarskie.