

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lata-murarska-besser-p-p-2-0-m-slam-2-0-schmith-p-32591.html>

Łata murarska BESSER P P 2,0 m SŁAM-2,0 SCHMITH

Cena brutto	154,63 zł
Cena netto	125,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SŁAM-2,0
Kod producenta	SŁAM-2,0
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łata murarska BESSER P/P 2,0 m SCHMITH

Aluminiowa łata murarska o długości roboczej 2 metry, przeznaczona do wyrównywania i kontroli płaszczyzn podczas prac murarskich, tynkarskich i betoniarskich. Profil prostokątny zapewnia sztywność konstrukcji przy jednoczesnej lekkości narzędzia.

Długość robocza 200 cm

Materiał Aluminium

Przekrój Prostokątny P/P

Producent Schmith (Polska)

Charakterystyka techniczna

Profil aluminiowy prostokątny

Przekrój prostokątny (oznaczenie P/P) zwiększa moment bezwładności, co przekłada się na większą sztywność przy tej samej masie. Łata nie ugina się pod własnym ciężarem podczas zaciągania zapraw na długich odcinkach.

Długość robocza 2 metry

Standardowa długość stosowana w pracach wewnętrznych – pozwala na efektywne wyrównywanie tynków w pomieszczeniach o

typowej wysokości oraz kontrolę posadzek bez konieczności łączenia segmentów.

Odporność na ścieranie

Powierzchnia aluminium wytrzymuje kontakt z zaprawami cementowymi, wapiennymi i gipsowymi. Materiał nie koroduje pod wpływem wilgoci i nie reaguje z typowymi środkami chemicznymi stosowanymi na budowie.

Gwarancja 2 lata

Producent Schmith objął produkt dwuletnią gwarancją, co potwierdza trwałość konstrukcji przy profesjonalnym użytkowaniu w warunkach budowlanych.

Zastosowanie

- Zaciąganie tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach
- Wyrównywanie gładzi gipsowych w pracach wykończeniowych
- Rozprowadzanie wylewek betonowych na posadzkach
- Poziomowanie zapraw samopoziomujących
- Kontrola płaskości ścian przed montażem płyt G-K
- Weryfikacja równości posadzek przed układaniem płytek
- Sprawdzanie odchyłek powierzchni w odbiorach budowlanych

Specyfikacja techniczna

Model	BESSER P/P
Kod produktu (SKU)	SŁAM-2,0
Długość robocza	200 cm (2,0 m)
Materiał wykonania	Aluminium
Typ przekroju	Prostokątny (P/P)
Producent	Schmith
Kraj produkcji	Polska
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5902004715636

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu prac należy usunąć resztki zaprawy wilgotną szmatką, zanim stwardnieją. Zaschnięty materiał można zeskrabać

szpachlę plastikową – unikać metalowych narzędzi, które mogą zarysować powierzchnię aluminium.

Sprawdzanie prostoliniowości

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić, czy łąta nie uległa odkształceniu. Można to zrobić, przykładając ją krawędzią do płaskiej powierzchni i sprawdzając, czy nie ma światła między łątą a podłożem.

Transport i przechowywanie

Łatę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną w dwóch punktach, aby uniknąć trwałego ugięcia. Podczas transportu zabezpieczyć przed uderzeniami, które mogą spowodować wygięcie profilu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć: poziomice aluminiowe różnych długości (do kontroli poziomu), piony murarskie (do sprawdzania pionu ścian), packi stalowe i gładzie (do nanoszenia i wyrównywania zapraw).

...