

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lata-murarska-besser-p-p-z-uchwytem-2-0-m-slamu-2-0-schmith-p-30909.html>

## Łata murarska BESSER P P z uchwytem 2,0 m SŁAMU-2,0 SCHMITH

Cena brutto	<b>174,63 zł</b>
Cena netto	<b>141,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SŁAMU-2,0</b>
Kod producenta	<b>SŁAMU-2,0</b>
Kod EAN	<b>5902004715650</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Łata murarska BESSER P/P z uchwytem 2,0 m SŁAMU-2,0 SCHMITH

Narzędzie z profilu aluminiowego przeznaczone do zaciągania i wyrównywania zapraw na powierzchniach o dużej rozpiętości. Wyposażone w zintegrowane uchwyty ułatwiające pracę przy posadzkach, wylewkach i tynkach.

Długość robocza 2,0 m

Materiał profilu Aluminium

Typ uchwytu Zintegrowany

Producent Schmith

### Charakterystyka techniczna

#### Profil aluminiowy

Konstrukcja z aluminium zapewnia sztywność przy niskiej masie narzędzia. Profil o długości 2,0 m pozwala na efektywne zaciąganie zapraw na powierzchniach do 4 m<sup>2</sup> bez konieczności częstego przemieszczania. Materiał odporny na korozję w kontakcie z zaprawami cementowymi i gipsowymi.

## Zintegrowane uchwyty

Uchwyty stanowią integralną część konstrukcji, co eliminuje ryzyko ich poluzowania podczas pracy. Umożliwiają równomierne rozłożenie siły nacisku na całej długości łaty, co przekłada się na dokładność wyrównania powierzchni.

## Powierzchnia robocza

Krawędź robocza profilu przystosowana do wielokrotnego kontaktu z zaprawami budowlanymi. Odporność na ścieranie zapewnia zachowanie geometrii narzędzia przez cały okres użytkowania, co ma znaczenie dla precyzji prac wykończeniowych.

## Wymiar 2,0 m

Długość 2,0 m stanowi kompromis między zasięgiem pracy a manewrowalnością narzędzia. Odpowiednia dla pomieszczeń o standardowej wysokości oraz powierzchni posadzkowych o średniej rozpiętości. Umożliwia transport w pojazdach dostawczych bez konieczności demontażu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	BESSER P/P
Kod produktu (SKU)	SŁAMU-2,0
Kod EAN	5902004715650
Długość	2,0 m
Materiał konstrukcji	Profil aluminiowy
Typ uchwytów	Zintegrowane
Kraj produkcji	Polska

## Zastosowanie

- Zaciąganie wylewek samopoziomujących i tradycyjnych posadzek cementowych
- Wyrównywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na powierzchniach ściennych
- Niwelowanie zapraw murarskich przy wznoszeniu ścian z bloków i cegieł
- Kontrola płaskości powierzchni przed przystąpieniem do prac wykończeniowych
- Sprawdzanie pionu i poziomu ścian oraz podłóg metodą przyłożenia
- Wyznaczanie prostych linii referencyjnych przy rozplanowaniu robót
- Wygładzanie powierzchni warstw wyrównawczych pod okładziny ceramiczne
- Rozkładanie i rozprowadzanie mas szpachlowych na dużych powierzchniach

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prostoliniowość krawędzi roboczej poprzez przyłożenie łąty do płaskiej powierzchni referencyjnej. Ewentualne zabrudzenia z poprzednich prac usunąć szpachlą lub szczotką drucianą. Uchwyty powinny być wolne od resztek zaprawy, która mogłaby utrudniać pewny chwyt.

## **Technika zaciągania**

Przy zaciąganiu zapraw łątę prowadzi się ruchem posuwisto-zwrotnym, dociskając równomiernie do powierzchni. W przypadku wylewek samopoziomujących wystarczy lekki nacisk i ruch jednostronny. Dla tynków tradycyjnych stosuje się większy docisk i kilkukrotne przejścia w tym samym miejscu.

## **Konserwacja po użyciu**

Narzędzie należy oczyścić z zaprawy niezwłocznie po zakończeniu pracy, przed jej związaniem. Zastygłe pozostałości można usunąć mechanicznie, unikając uszkodzenia krawędzi roboczej. Przechowywanie w pozycji poziomej lub zawieszony zapobiega deformacji profilu.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pracy z łątą murarską przydatne są: poziomice budowlane do kontroli poziomu powierzchni, pacy i kielnie do nanoszenia zaprawy, mieszadła do przygotowania mas oraz wiadra i pojemniki do transportu materiałów.