

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lata-tynkarska-trapezowa-besser-2-0-m-slaf-2-0-schmith-p-30912.html>

## Łata tynkarska trapezowa BESSER 2,0 m SŁAF-2,0 SCHMITH

Cena brutto	<b>120,43 zł</b>
Cena netto	<b>97,91 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SŁAF-2,0</b>
Kod producenta	<b>SŁAF-2,0</b>
Kod EAN	<b>5902004715698</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Łata tynkarska trapezowa BESSER 2,0 m SŁAF-2,0 SCHMITH

Aluminiowa łata tynkarska o profilu trapezowym, przeznaczona do rozprowadzania i wyrównywania zapraw tynkarskich na dużych powierzchniach. Konstrukcja z profilu aluminiowego zapewnia trwałość i zachowanie geometrii podczas intensywnej pracy.

Długość robocza 200 cm

Profil Trapezowy

Materiał Aluminium

Producent Schmith

### Charakterystyka techniczna

#### Profil trapezowy

Konstrukcja trapezowa zwiększa sztywność narzędzia i zapobiega ugięciu podczas pracy na długich odcinkach. Umożliwia precyzyjne wyrównywanie powierzchni bez deformacji, co jest szczególnie istotne przy tynkach na dużych ścianach.

## Aluminiowa konstrukcja

Aluminium łączy niewielką wagę z wysoką odpornością na korozję i ścieranie. Materiał nie rdzewieje w kontakcie z wilgotną zaprawą, co wydłuża żywotność narzędzia. Lekka konstrukcja redukuje zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy.

## Długość 2,0 metra

Długość robocza 200 cm umożliwia efektywne wyrównywanie dużych powierzchni w jednym przejściu. Optymalna dla standardowych wysokości pomieszczeń i prac na rusztowaniach. Redukuje liczbę połączeń i poprawia estetykę wykończenia.

## Zachowanie geometrii

Sztywna konstrukcja zachowuje prostoliniowość nawet po intensywnym użytkowaniu. Pozwala to na kontrolę płaszczyzn i wykrywanie nierówności ścian. Krawędzie robocze pozostają ostre, co zapewnia precyzyjne ściąganie nadmiaru zaprawy.

## Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Łata tynkarska
Profil	Trapezowy
Materiał wykonania	Aluminium
Długość	200 cm (2,0 m)
Model	SŁAF-2,0
Seria	BESSER
Producent	Schmith
Kod produktu (SKU)	SŁAF-2,0
Kod EAN	5902004715698
Kraj produkcji	Polska
Gwarancja	2 lata

## Zastosowanie

- Wyrównywanie świeżo nałożonych tynków gipsowych na ścianach i sufitach
- Rozprowadzanie i wygładzanie zapraw cementowo-wapiennych
- Zgarnianie nadmiaru zaprawy z obrabianej powierzchni
- Kontrola równości płaszczyzn podczas prac tynkarskich
- Sprawdzanie prostoliniowości ścian i krawędzi
- Wyrównywanie warstw wyrównawczych pod płytki
- Prace wykończeniowe przy renowacji i budownictwie nowym
- Ciągnięcie gładzi na dużych powierzchniach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź prostoliniowość łąty, przykładając ją do płaskiej powierzchni. Upewnij się, że krawędzie robocze są czyste i wolne od zaschnięcia zaprawy z poprzednich prac.

### Technika pracy

Podczas wyrównywania tynku prowadź łątę ruchem zygzakowatym, lekko przesuwając ją do góry. Dociskaj narzędzie równomiernie po całej długości, aby uniknąć lokalnych zagłębień. Na długich odcinkach pracuj z pomocnikiem dla zachowania kontroli nad narzędziem.

### Czyszczenie po pracy

Natychmiast po zakończeniu pracy usuń resztki zaprawy wilgotną gąbką lub szmatą. Zaschnięty tynk usuwaj mechanicznie, unikając zarysowania powierzchni aluminium. Przechowuj łątę w pozycji poziomej lub zawieszanej, aby zapobiec deformacji.

### Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj prostoliniowość narzędzia, szczególnie po upadku lub intensywnym użytkowaniu. Uszkodzone lub wygięte łąty mogą powodować powstawanie nierówności na tynkowanej powierzchni. Wymieniaj narzędzie, gdy zauważysz trwałe odkształcenia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tynkarskich warto rozważyć: pacę tynkarską do nanoszenia zaprawy, poziomice budowlane do kontroli pionu i poziomu, mieszadła do przygotowania zaprawy, wiadra budowlane oraz gąbki i packi do wygładzania powierzchni.