

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-kd1246-kraftdele-p-62151.html>

## Latarka czołowa KD1246 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>36,30 zł</b>
Cena netto	<b>29,51 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1246</b>
Kod producenta	<b>KD1246</b>
Kod EAN	<b>5903957002750</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Latarka czołowa LED KD1246 – KRAFT&DELE

Czołówka LED KD1246 marki KRAFT&DELE to latarka montowana na głowie, wyposażona w układ trzech diod (1× T6 LED i 2× Q5 LED), zasilana akumulatorami 18650. Przeznaczona do pracy w wymagających warunkach terenowych i warsztatowych – zapewnia oświetlenie bez angażowania rąk w czterech konfiguracjach trybu świecenia.

Źródło światła 1× T6 LED + 2× Q5 LED

Tryby świecenia 4 (mocny, słaby, stroboskop, SOS)

Zasilanie 2× akumulator 18650

Wodoodporność IPX45

#### Charakterystyka latarki czołowej KD1246

##### Układ diod T6 + Q5 LED

Dioda T6 LED odpowiada za główny, skoncentrowany strumień światła o dużym zasięgu. Dwie diody Q5 LED uzupełniają oświetlenie boczne, zwiększając kąt rozproszenia. Taki układ pozwala na skuteczne oświetlenie zarówno odległych punktów, jak i bezpośredniego otoczenia użytkownika.

### Cztery tryby świecenia

Tryb mocny zapewnia maksymalną jasność przy wymagających zadaniach. Tryb słaby wydłuża czas pracy akumulatorów przy mniejszym zapotrzebowaniu na światło. Stroboskop i sygnał SOS pełnią funkcję sygnalizacyjną — przydatne w sytuacjach awaryjnych lub przy pracach drogowych.

### Obudowa aluminium + ABS, klasa IPX45

Aluminiowy korpus zapewnia odprowadzanie ciepła z diod LED i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tworzywo ABS ogranicza wagę całości do 0,36 kg. Klasa IPX45 oznacza odporność na zachlapanie wodą z każdego kierunku, co umożliwia użytkowanie w deszczu i wilgotnym środowisku.

### Regulowana opaska i kąt nachylenia głowicy

Elastyczna opaska dostosowuje się do różnych obwodów głowy i zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy w ruchu. Regulacja kąta nachylenia głowicy umożliwia skierowanie wiązki światła niezależnie od pozycji głowy — bez konieczności zmiany ułożenia ciała.

### Zasilanie akumulatorami 18650

Format 18650 to cylindryczny akumulator litowo-jonowy o średnicy 18 mm i długości 65 mm — szeroko stosowany w latarkach i sprzęcie elektronicznym. Latarka KD1246 jest zasilana dwoma takimi ogniwami, które są dołączone do zestawu wraz z ładowarką. W razie zużycia ogniwa można wymienić na standardowe ogniwa 18650 dostępne w sprzedaży.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1246
Źródło światła	1× T6 LED + 2× Q5 LED
Tryby świecenia	4 (mocny, słaby, stroboskop, SOS)
Zasilanie	2× akumulator 18650 (w zestawie)
Wodoodporność	IPX45
Materiał obudowy	Aluminium + ABS
Waga	0,36 kg
Regulacja kąta głowicy	Tak
Regulowana opaska	Tak

---

## Typowe zastosowania

---

- Prace warsztatowe i montażowe wymagające wolnych rąk
- Prace elektryczne i hydrauliczne w ciasnych przestrzeniach
- Aktywność outdoorowa: piesze wędrówki, biwakowanie, wspinaczka
- Jazda na rowerze i bieganie nocne (jako oświetlenie pomocnicze)
- Poszukiwania i prace ratownicze — tryb SOS jako sygnał alarmowy
- Prace budowlane i remontowe w słabo oświetlonych pomieszczeniach
- Wędkarstwo nocne i polowania
- Użytkowanie awaryjne — przerwy w dostawie prądu

## Zawartość zestawu

Latarka czołowa	KD1246 — 1 szt.
Akumulatory	18650 — 2 szt.
Ładowarka	1 szt.
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta
Dokument sprzedaży	Paragon lub faktura VAT

### **Klasa wodoodporności IPX45 — co oznacza w praktyce**

Oznaczenie IPX45 wskazuje na odporność na strumień wody padający z dowolnego kierunku (IPX4) oraz na strumień wody pod ciśnieniem (IPX5). Latarka może być użytkowana w deszczu i przy zachlapaniu, jednak nie jest przeznaczona do zanurzania w wodzie.