

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-kd1247-p-62152.html>



Latarka czołowa KD1247

Cena brutto	43,40 zł
Cena netto	35,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1247
Kod producenta	KD1247
Kod EAN	5903957002767
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka czołowa LED KD1247

Latarka czołowa marki KRAFT&DELE z układem diod 1x T6 LED i 4x Q5 LED, przeznaczona do pracy w warunkach wymagających oświetlenia przy jednoczesnym zachowaniu wolnych rąk. Zasilana akumulatorami 18650, odporna na zachłapanie i wstrząsy.

Źródło światła 1x T6 + 4x Q5 LED
Tryby świecenia 4 tryby
Wodoodporność IPX45
Waga ok. 150 g

Charakterystyka

Układ diod T6 + 4x Q5 LED

Dioda T6 LED zapewnia skoncentrowaną wiązkę światła na większy dystans, natomiast cztery diody Q5 LED tworzą szerokie, rozproszone oświetlenie bliskiego otoczenia. Połączenie obu typów pozwala na elastyczne dopasowanie strumienia światła do warunków pracy.

4 tryby pracy

Latarka oferuje tryb mocny, słaby, stroboskop oraz sygnał SOS. Tryb słaby wydłuża czas pracy akumulatorów przy zadaniach niewymagających pełnej mocy. Stroboskop i SOS przydają się w sytuacjach awaryjnych jako sygnał świetlny widoczny z odległości.

Zasilanie 2x 18650

Akumulatory litowo-jonowe 18650 charakteryzują się niskim samoczynnym rozładowaniem i możliwością wielokrotnego ładowania. W zestawie znajduje się ładowarka, co eliminuje konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia.

Obudowa aluminium + ABS

Aluminium odprowadza ciepło generowane przez diody LED i zwiększa odporność mechaniczną latarki. Elementy z ABS redukują wagę całości. Kombinacja obu materiałów przekłada się na wytrzymałość przy codziennym użytkowaniu.

Regulowany system mocowania

Regulowany pasek główny i elastyczna opaska stabilizująca utrzymują latarkę w dwóch płaszczyznach. Rozwiązanie zapobiega przesuwaniu się urządzenia podczas dynamicznych ruchów głową, co ma znaczenie przy pracach wymagających swobody ruchów.

Odporność IPX45

Oznaczenie IPX45 wskazuje na ochronę przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku oraz przed strumieniem wody. Latarka nadaje się do użytku w deszczu lub wilgotnym środowisku, jednak nie jest przeznaczona do zanurzania w wodzie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1247
Typ urządzenia	Latarka czołowa LED

Źródło światła	1x T6 LED + 4x Q5 LED
Tryby świecenia	4 (mocny, słaby, stroboskop, SOS)
Zasilanie	2x akumulator 18650
Wodoodporność	IPX45
Materiał obudowy	Aluminium + ABS
Waga	ok. 150 g
Zawartość zestawu	Latarka, ładowarka, elastyczna opaska regulowana
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Prace warsztatowe i remontowe w słabo oświetlonych miejscach
- Turystyka piesza i wędrówki nocne
- Bieganie i aktywność sportowa po zmroku
- Prace w terenie: ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo
- Awaryjne oświetlenie domowe podczas braku prądu
- Camping i biwakowanie
- Prace instalacyjne i elektryczne wymagające wolnych rąk
- Sygnalizacja awaryjna dzięki trybom stroboskop i SOS

Kompatybilność akumulatorów

Latarka KD1247 wymaga akumulatorów 18650 o standardowych wymiarach (18 mm średnicy, 65 mm długości). Przed zakupem zamienników warto sprawdzić, czy dany model akumulatora mieści się w komorze — niektóre ogniwa z rozszerzonymi końcówkami ochronnymi (protected) mogą być zbyt długie.