

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-sl-lc-schmith-p-31504.html>



Latarka czołowa SL-LC SCHMITH

Cena brutto	24,57 zł
Cena netto	19,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SL-LC
Kod producenta	SL-LC
Kod EAN	5902004713885
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Latarka czołowa LED SCHMITH SL-LC

Latarka czołowa z technologią LED wyposażona w trzy tryby pracy oraz regulację kąta świecenia. Elastyczna opaska z możliwością dopasowania długości zapewnia stabilne mocowanie na głowie.

Typ źródła światła LED
Tryby pracy 3 funkcje
Regulacja kąta Tak
Model SL-LC

Charakterystyka

Trzy tryby pracy

Urządzenie oferuje światło ciągłe w pełnej mocy (100%), światło ciągłe w trybie oszczędnym (50%) oraz światło stroboskopowe. Umożliwia to dostosowanie intensywności oświetlenia do aktualnych potrzeb oraz wydłużenie czasu pracy baterii w trybie ekonomicznym.

Regulacja kąta świecenia

Mechanizm regulacji pozwala na zmianę kąta nachylenia głowicy latarki. Funkcja przydatna podczas prac wymagających kierowania światła w różnych płaszczyznach bez konieczności zmiany pozycji głowy.

Źródło światła LED

Diody LED charakteryzują się niskim poborem energii, długą żywotnością oraz odpornością na wstrząsy. W porównaniu do tradycyjnych żarówek generują mniej ciepła i zapewniają stabilny strumień świetlny przez cały okres eksploatacji.

Elastyczna opaska

Taśma na głowę z regulacją długości umożliwia dopasowanie latarki do obwodu głowy użytkownika. Elastyczny materiał zapewnia stabilne mocowanie podczas ruchu bez nadmiernego ucisku.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SL-LC
Typ latarki	Czołowa LED
Tryby pracy	Światło ciągłe 100%, światło ciągłe 50%, światło stroboskopowe
Regulacja kąta	Tak
Mocowanie	Elastyczna taśma na głowę z regulacją długości
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004713885

Zastosowanie

- Prace warsztatowe wymagające oświetlenia przy wolnych rękach
- Czynności remontowo-budowlane w słabo oświetlonych pomieszczeniach
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach
- Czynności konserwacyjne w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie podczas napraw samochodowych
- Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne
- Działania outdoorowe: turystyka, kemping, wyprawy nocne
- Sytuacje awaryjne wymagające mobilnego źródła światła

Tryb stroboskopowy

Funkcja światła pulsującego może być wykorzystana jako sygnał ostrzegawczy lub w sytuacjach wymagających zwiększenia widoczności użytkownika. W warunkach awaryjnych stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan baterii oraz prawidłowe działanie wszystkich trybów pracy. Regulację długości opaski zaleca się przeprowadzić przed założeniem latarki na głowę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

Przełączanie między trybami pracy odbywa się za pomocą przycisku sterującego. Kolejne naciśnięcia zmieniają tryb według ustalonej sekwencji: światło ciągłe 100%, światło ciągłe 50%, światło stroboskopowe.

Po zakończeniu pracy zaleca się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego okresu nieużytkowania. Zapobiega to rozładowaniu oraz ewentualnemu wyciekowi elektrolitu. Obudowę latarki można czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką, unikając dostania się wody do komory baterii.

Regulacja kąta świecenia

Mechanizm regulacji pozwala na ustawienie kąta nachylenia głowicy w zakresie umożliwiającym oświetlenie zarówno obszaru bezpośrednio przed użytkownikiem, jak i powierzchni znajdujących się poniżej linii wzroku. Regulację przeprowadza się ręcznie poprzez przechylenie głowicy latarki.

...