



Ławkowiec 170mm 09647 VOREL

Cena brutto	23,06 zł
Cena netto	18,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09647
Kod producenta	09647
Kod EAN	5906083096471
Producent	Vorel
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	170
Jednostka	SZT

Opis produktu

Ławkowiec 170mm VOREL 09647 – pędzel malarski do dużych powierzchni

Ławkowiec to typ pędzla malarskiego o szerokiej płaskiej główce, przeznaczony do szybkiego pokrywania farbą dużych powierzchni. Model VOREL 09647 o szerokości 170 mm wyposażony jest w naturalne włosie i lakierowany drewniany korpus.

Szerokość pędzla 170 mm

Typ włosia Naturalne

Materiał korpusu Lakierowane drewno

Model 09647

Charakterystyka pędzla malarskiego ławkowiec

Szerokość robocza 170 mm

Szeroki pędzel o długości 17 cm umożliwia pokrycie większej powierzchni w jednym pociągnięciu. Skraca czas malowania ścian, sufitów i elewacji, zmniejszając liczbę potrzebnych przejść. Taka szerokość sprawdza się przy pracach na dużych płaszczyznach, gdzie kluczowa jest wydajność.

Naturalne włosie

Włosie naturalne charakteryzuje się elastycznością i zdolnością do zatrzymywania większej ilości farby. Dzięki temu pędzel równomiernie rozprowadza materiał malarski, redukując widoczne smugi i zapewniając gładkie wykończenie. Naturalne włókna sprawdzają się przy farbach olejnych, lakierach i impregnatach.

Lakierowany korpus drewniany

Korpus wykonany z twardego drewna pokrytego lakierem chroni rękojeść przed działaniem rozpuszczalników i wilgoci. Lakierowanie zwiększa trwałość pędzla i ułatwia czyszczenie po pracy. Drewniany trzon zapewnia solidny chwyt podczas długotrwałych prac malarskich.

Uniwersalność zastosowania

Pędzel można stosować z różnymi rodzajami farb – emulsyjnymi, olejnymi, akrylowymi, a także z gruntami i impregnatami. Taka wszechstronność sprawia, że jedno narzędzie wystarcza do wielu etapów prac wykończeniowych, od gruntowania po nakładanie warstw finalnych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09647
Typ pędzla	Ławkowiec
Szerokość	170 mm
Materiał włosia	Naturalne włosie
Materiał korpusu	Twarde drewno lakierowane
Zastosowanie	Farby, grunty, impregnat

Zastosowanie pędzla ławkowiec 170 mm

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Pokrywanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Nakładanie farb elewacyjnych na zewnętrzne powierzchnie budynków
- Gruntowanie drewnianych i mineralnych podłoży przed malowaniem
- Impregnacja elementów drewnianych preparatami ochronnymi
- Prace renowacyjne i odświeżanie starych powłok malarskich

-
- Malowanie ogrodzeń, płotów i innych dużych konstrukcji
 - Nakładanie lakierów i lazur na powierzchnie drewniane

Użytkowanie i konserwacja pędzla

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto wypłukać pędzel w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włosie i ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy z wybranym materiałem malarskim.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania należy niezwłocznie oczyścić pędzel. W przypadku farb wodnych wystarczy ciepła woda z dodatkiem mydła. Przy farbach olejnych konieczne jest użycie odpowiedniego rozcieńczalnika. Dokładne płukanie do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik pozostają czyste, wydłuża żywotność włosa.

Przechowywanie

Czysty pędzel należy suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół, aby zachować jego kształt. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega gniciu drewnianego korpusu i uszkodzeniu włosa. Unikać należy ustawiania mokrego pędzla włosiem do góry, co może prowadzić do gromadzenia się wilgoci w oprawie.

Produkty powiązane

Do prac z ławkowcem warto rozważyć również: wałki malarskie do dużych powierzchni, pędzle płaskie o mniejszych szerokościach do prac precyzyjnych, kuwety malarskie ułatwiające nabieranie farby oraz zestawy folii ochronnych zabezpieczających powierzchnie przed zabrudzeniem.