

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-180mm-09648-vorel-p-6256.html>

## Ławkowiec 180mm 09648 VOREL

Cena brutto	<b>28,47 zł</b>
Cena netto	<b>23,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09648</b>
Kod producenta	<b>09648</b>
Kod EAN	<b>5906083096488</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Wymiar [mm]	<b>180</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Ławkowiec 180mm VOREL 09648

Pędzel malarski typu ławkowiec o szerokości 180 mm z naturalnym włosiem. Narzędzie przeznaczone do nakładania farb, gruntów i impregnatów na większych powierzchniach płaskich.

Szerokość 180 mm

Typ włosia Naturalne

Korpus Drewno lakierowane

Model 09648

### Charakterystyka pędzla malarskiego

#### Szerokość robocza 180 mm

Szeroki pędzel typu ławkowiec umożliwia szybkie pokrywanie dużych powierzchni, takich jak ściany, sufity czy podłogi. Szerokość 180 mm to standard w pracach wykończeniowych, gdzie liczy się wydajność i równomierne rozprowadzenie materiału.

### Naturalne włosie

Naturalne włosie charakteryzuje się elastycznością i dobrą chłonnością, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie farby oraz minimalizację smug. Sprawdza się szczególnie przy farbach olejnych, gruntach i impregnatkach o gęstszej konsystencji.

### Lakierowany korpus drewniany

Drewniany trzon z lakierem ochronnym zabezpiecza pędzel przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Lakierowanie przedłuża żywotność narzędzia, zapobiegając pęcznieniu i rozwarstwianiu się drewna podczas kontaktu z rozpuszczalnikami.

### Kompatybilność z różnymi preparatami

Pędzel nadaje się do pracy z farbami wodnymi i olejnymi, gruntami oraz impregnatami do drewna. Uniwersalność zastosowania eliminuje konieczność zakupu osobnych narzędzi pod każdy rodzaj preparatu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09648
Szerokość pędzla	180 mm
Materiał włosia	Naturalne
Materiał korpusu	Drewno lakierowane
Typ pędzla	Ławkowiec

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
- Nakładanie farb olejnych i wodnych na drewno
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Impregnacja elementów drewnianych
- Malowanie powierzchni metalowych po odpowiednim przygotowaniu
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Konserwacja ogrodzeń i konstrukcji zewnętrznych
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem warto delikatnie rozczesać włosie pędzla palcami, aby usunąć luźne włókna. Po zanurzeniu w farbie należy lekko odcisnąć nadmiar o krawędź pojemnika – zapobiega to kapaniu i ułatwia kontrolę nad ilością materiału na pędzlu.

## **Czyszczenie po użyciu**

Dokładne czyszczenie bezpośrednio po zakończeniu pracy przedłuża żywotność pędzla. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z mydłem, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Włosie należy przepłukiwać do momentu, aż woda lub rozpuszczalnik będą czyste, a następnie wysuszyć pędzel w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

## **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas – powoduje to odkształcenie włosa i uszkodzenie oprawki. Czyste pędzle można zawiesić lub układać płasko, unikając ucisku włosa.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć również pędzle płaskie o mniejszych szerokościach (50-100 mm) do precyzyjnego malowania krawędzi i trudno dostępnych miejsc, wałki malarskie do szybkiego pokrywania dużych powierzchni oraz kuwety malarskie ułatwiające równomierne nabieranie farby.