



Ławkowiec 180mm 09648 VOREL

Cena brutto	28,47 zł
Cena netto	23,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09648
Kod producenta	09648
Kod EAN	5906083096488
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	180
Jednostka	SZT
Rodzaj włosia	naturalne

Opis produktu

Ławkowiec 180mm VOREL 09648

Pędzel malarski typu ławkowiec o szerokości 180 mm z naturalnym włosiem. Narzędzie przeznaczone do nakładania farb, gruntów i impregnatów na większych powierzchniach płaskich.

Szerokość 180 mm
Typ włosia Naturalne
Korpus Drewno lakierowane
Model 09648

Charakterystyka pędzla malarskiego

Szerokość robocza 180 mm

Szeroki pędzel typu ławkowiec umożliwia szybkie pokrywanie dużych powierzchni, takich jak ściany, sufity czy podłogi. Szerokość 180 mm to standard w pracach wykończeniowych, gdzie liczy się wydajność i równomierne rozprowadzenie materiału.

Naturalne włosie

Naturalne włosie charakteryzuje się elastycznością i dobrą chłonnością, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie farby oraz minimalizację smug. Sprawdza się szczególnie przy farbach olejnych, gruntach i impregnatkach o gęstszej konsystencji.

Lakierowany korpus drewniany

Drewniany trzon z lakierem ochronnym zabezpiecza pędzel przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Lakierowanie przedłuża żywotność narzędzia, zapobiegając pęcznieniu i rozwarstwianiu się drewna podczas kontaktu z rozpuszczalnikami.

Kompatybilność z różnymi preparatami

Pędzel nadaje się do pracy z farbami wodnymi i olejnymi, gruntami oraz impregnatami do drewna. Uniwersalność zastosowania eliminuje konieczność zakupu osobnych narzędzi pod każdy rodzaj preparatu.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09648
Szerokość pędzla	180 mm
Materiał włosia	Naturalne
Materiał korpusu	Drewno lakierowane
Typ pędzla	Ławkowiec

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach
- Nakładanie farb olejnych i wodnych na drewno
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Impregnacja elementów drewnianych
- Malowanie powierzchni metalowych po odpowiednim przygotowaniu
- Prace wykończeniowe w budownictwie
- Konserwacja ogrodzeń i konstrukcji zewnętrznych
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto delikatnie rozczesać włosie pędzla palcami, aby usunąć luźne włókna. Po zanurzeniu w farbie należy lekko odcisnąć nadmiar o krawędź pojemnika – zapobiega to kapaniu i ułatwia kontrolę nad ilością materiału na pędzlu.

Czyszczenie po użyciu

Dokładne czyszczenie bezpośrednio po zakończeniu pracy przedłuża żywotność pędzla. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z mydłem, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Włosie należy przepłukiwać do momentu, aż woda lub rozpuszczalnik będą czyste, a następnie wysuszyć pędzel w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas – powoduje to odkształcenie włosa i uszkodzenie oprawki. Czyste pędzle można zawiesić lub układać płasko, unikając ucisku włosa.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć również pędzle płaskie o mniejszych szerokościach (50-100 mm) do precyzyjnego malowania krawędzi i trudno dostępnych miejsc, wałki malarskie do szybkiego pokrywania dużych powierzchni oraz kuwety malarskie ułatwiające równomierne nabieranie farby.