



Ławkowiec 190mm 09649 VOREL

Cena brutto	33,48 zł
Cena netto	27,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09649
Kod producenta	09649
Kod EAN	5906083096495
Producent	Vorel
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	190
Jednostka	SZT

Opis produktu

Ławkowiec 190mm VOREL 09649

Pędzel płaski o szerokości 190 mm z naturalnym włosiem, przeznaczony do malowania dużych powierzchni farbami, gruntami i impregnatami. Korpus wykonany z lakierowanego drewna zapewnia trwałość narzędzia podczas intensywnej pracy.

Szerokość robocza 190 mm

Typ włosia Naturalne

Materiał korpusu Drewno lakierowane

Model 09649

Charakterystyka pędzla ławkowiec

Szerokość robocza 190 mm

Duża powierzchnia robocza pozwala pokryć farbą większy obszar w jednym pociągnięciu. Skraca to czas malowania ścian, sufitów, płotów czy elewacji drewnianych. Szerokość 190 mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą podczas aplikacji.

Naturalne włosie

Włosie naturalne charakteryzuje się strukturą łuskowatą, która skutecznie chłonie i zatrzymuje farbę. Zapewnia to równomierne rozprowadzanie materiału bez smug i prześwitów. Sprawdza się z farbami olejnymi, ftalowymi, lakierami oraz impregnatami do drewna.

Lakierowany korpus drewniany

Drewno pokryte lakierem zwiększa odporność na wilgoć i substancje chemiczne zawarte w farbach. Lakierowanie zabezpiecza korpus przed pęcznieniem i pękaniem, co wydłuża żywotność narzędzia podczas wielokrotnego użytkowania.

Konstrukcja typu ławkowiec

Płaska, szeroka forma pędzla umożliwia szybką aplikację materiałów na rozległych, płaskich powierzchniach. Konstrukcja ławkowca zapewnia stabilny kontakt z podłożem i równomierny nacisk włosia na całej szerokości.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09649
Typ pędzla	Ławkowiec (płaski)
Szerokość robocza	190 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał korpusu	Drewno lakierowane
Zastosowanie	Farby, grundy, impregnat

Zastosowanie pędzla ławkowiec 190 mm

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi
- Malowanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Aplikacja gruntów głęboko penetrujących na tynkach i betonach
- Malowanie płotów drewnianych i metalowych
- Nakładanie impregnatów ochronnych na elementy drewniane
- Malowanie mebli ogrodowych i konstrukcji z drewna
- Renowacja starych powierzchni wymagających odświeżenia
- Malowanie elewacji drewnianych i desek tarasowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczesać pędzel, usuwając luźne włókna. Naturalne włosie można lekko zwilżyć wodą lub rozcieńczalnikiem odpowiednim do rodzaju farby – ułatwia to równomierne rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu malowania pędzel wymaga natychmiastowego oczyszczenia. Farby wodne usuwa się wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – rozcieńczalnikiem uniwersalnym lub benzyną lakową. Dokładne wypłukanie resztek farby zapobiega stwardnieniu włosa i przedłuża okres użytkowania narzędzia.

Przechowywanie

Czysty i suchy pędzel należy przechowywać w pozycji zawieszony lub poziomej, unikając deformacji włosa. Wilgotne włosie przed schowaniem może doprowadzić do rozwoju pleśni i osłabienia struktury naturalnych włókien.

Produkty powiązane

Do pracy z pędzlem ławkowiec VOREL 190 mm warto rozważyć: rozcieńczalniki uniwersalne do czyszczenia narzędzi, wałki malarskie do większych powierzchni, taśmy malarskie do zabezpieczenia krawędzi oraz kuwety malarskie ułatwiające pobieranie farby.