

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-drewno-170mm-geko-g66034-p-19469.html>

Ławkowiec "Drewno" 170mm GEKO G66034

Cena brutto	42,63 zł
Cena netto	34,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66034
Kod producenta	G66034
Kod EAN	5901477134135
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ławkowiec "Drewno" 170mm GEKO G66034

Pędzel ławkowiec o szerokości 170 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych, przeznaczony do malowania dużych powierzchni oraz nakładania klejów.

Szerokość 170 mm

Typ włosia Mieszanka syntetyk i włókna naturalne

Zastosowanie Farby i kleje

Model G66034

Charakterystyka pędzla ławkowca

Szerokość robocza 170 mm

Szeroki pędzel umożliwia pokrycie dużych powierzchni w krótszym czasie. Przy malowaniu ścian lub sufitów szerokość 170 mm pozwala zmniejszyć liczbę przejść i przyspieszyć pracę. Format ten jest standardem w pracach remontowych i wykończeniowych.

Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi zapewnia równowagę między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne odpowiadają za odporność na rozpuszczalniki i utrzymanie kształtu, naturalne za odpowiednie pobieranie i równomierne uwalnianie

farby lub kleju.

Uniwersalność zastosowań

Konstrukcja pędzla umożliwia pracę z farbami wodnymi, olejnymi, akrylowymi oraz lateksowymi. Może być używany także do nakładania klejów tapetowych i montażowych na większych powierzchniach. Działa na różnych podłożach: tynk, drewno, tworzywa sztuczne.

Konstrukcja ławkowca

Ławkowiec to pędzel płaski o dużej szerokości, mocowany do uchwyty drewnianego. Długi uchwyt zapewnia ergonomię podczas pracy i pozwala na malowanie z większej odległości, co jest przydatne przy sufitach i górnych partiach ścian.

Specyfikacja techniczna

Model	G66034
Producent	GEKO
Szerokość pędzla	170 mm
Typ włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał uchwyty	Drewno
Typ pędzla	Ławkowiec
Zastosowanie	Farby wodne, olejne, akrylowe, lateksowe, kleje

Zastosowanie

- Malowanie dużych powierzchni ścian farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Gruntowanie tynków przed malowaniem zasadniczym
- Nakładanie farb akrylowych na powierzchnie drewniane
- Malowanie elementów z tworzyw sztucznych
- Nakładanie klejów tapetowych na ściany
- Aplikacja klejów montażowych na większe płaszczyzny
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Malowanie ogrodzeń drewnianych i elementów elewacji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto wypłukać pędzel w czystej wodzie lub odpowiednim rozpuszczalniku, aby usunąć luźne włókna. To

zapobiega zostawianiu włosków na malowanej powierzchni. Po wypłukaniu osusz pędzel i wytrząśnij nadmiar wilgoci.

Czyszczenie po użyciu

Po pracy z farbami wodnymi wypłucz pędzel w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do momentu, aż woda będzie czysta. Po farbách olejnych użyj odpowiedniego rozpuszczalnika (terpentyna, benzyna lakowa). Po wyczyszczeniu zawsze wyprostuj włosie i pozostaw pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przerwy w pracy

Podczas krótkich przerw w malowaniu możesz owinąć pędzel folią spożywczą lub schować do szczelnego worka, aby zapobiec wysychaniu farby na włosiu. To rozwiązanie sprawdza się przy przerwach do kilku godzin. Przy dłuższych przerwach zawsze czyść pędzel.

Produkty powiązane

Do pracy z ławkowcem warto rozważyć: wałki malarskie do większych powierzchni płaskich, pędzle płaskie mniejszych rozmiarów do detali i narożników, kuwety malarskie ułatwiające pobieranie farby, listwy teleskopowe do malowania z poziomu podłogi.