

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-drewno-180mm-geko-g66035-p-19470.html>

Ławkowiec "Drewno" 180mm GEKO G66035

Cena brutto	49,38 zł
Cena netto	40,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66035
Kod producenta	G66035
Kod EAN	5901477134142
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ławkowiec "Drewno" 180mm GEKO G66035

Pędzel płaski typu ławkowiec przeznaczony do nakładania farb i klejów na dużych powierzchniach. Szerokość robocza 180 mm pozwala na efektywne pokrywanie ścian, sufitów i elementów drewnianych przy zachowaniu równomiernej warstwy materiału.

Szerokość 180 mm
Typ włosa Mieszanka syntetyczno-naturalna
Model G66035
Zastosowanie Farby + kleje

Charakterystyka

Szerokość robocza 180 mm

Format ławkowca umożliwia szybkie malowanie dużych, płaskich powierzchni. Pojedyncze pociągnięcie pokrywa pas o szerokości 18 cm, co znacząco skraca czas pracy przy ścianach, sufitach czy płotach drewnianych.

Mieszane włosie syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia uniwersalność stosowania. Włókna naturalne dobrze pobierają farby na

bazie wody, syntetyczne zachowują sprężystość przy pracy z produktami rozpuszczalnikowymi i klejami.

Kompatybilność z różnymi materiałami

Konstrukcja włosia pozwala na nakładanie farb emulsyjnych, akrylowych, olejnych oraz klejów tapetowych i montażowych. Pędzel również dobrze pracuje na tynku, drewnie i tworzywach sztucznych.

Konstrukcja typu ławkowiec

Płaska, szeroka forma pędzla z długim włosiem charakterystyczna dla ławkowców. Umożliwia jednoczesne przenoszenie dużej ilości materiału i jego równomierne rozprowadzanie bez smug.

Specyfikacja techniczna

Model	G66035
Szerokość robocza	180 mm
Typ pędzla	Ławkowiec
Materiał włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Przeznaczenie	Farby wodne, rozpuszczalnikowe, kleje
Typ powierzchni	Tynk, drewno, tworzywa sztuczne
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wewnątrz pomieszczeń
- Nakładanie farb akrylowych i olejnych na elementy drewniane
- Gruntowanie dużych powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie ogrodzeń, płotów i konstrukcji drewnianych
- Nakładanie klejów tapetowych na ściany przed tapetowaniem
- Klejenie materiałów izolacyjnych i wykończeniowych
- Malowanie paneli, desek i elementów stolarki budowlanej
- Prace remontowe wymagające szybkiego pokrycia dużej powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem usuń luźne włókna poprzez energiczne wytrzenięcie pędzla. W przypadku farb wodnych zwilż włosie wodą i dokładnie odciśnij nadmiar. Pozwoli to na lepsze pobieranie materiału i łatwiejsze rozprowadzanie.

Czyszczenie po pracy

Farby wodne zmywaj ciepłą wodą z dodatkiem mydła aż do całkowitego usunięcia pigmentu. Farby olejne i rozpuszczalnikowe wymagają użycia odpowiedniego rozcieńczalnika (white spirit, terpentyna). Po oczyszczeniu zawsze wypłucz pędzel czystą wodą, uformuj włosie i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, w pozycji zapewniającej swobodne ułożenie włosia bez zgięć. Unikaj składowania w pozycji opartej na włosiu, ponieważ prowadzi to do trwałego odkształcenia i pogorszenia właściwości roboczych.