

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-drewno-190mm-geko-g66036-p-19471.html>

Ławkowiec "Drewno" 190mm GEKO G66036

Cena brutto	62,47 zł
Cena netto	50,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66036
Kod producenta	G66036
Kod EAN	5901477134159
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ławkowiec "Drewno" 190mm GEKO G66036

Pędzel płaski typu ławkowiec o szerokości 190 mm, przeznaczony do malowania dużych powierzchni oraz nakładania klejów. Włosie wykonane z mieszanki włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia równomierne rozprowadzanie farb i preparatów.

Szerokość 190 mm
Typ włosia Mieszanka syntetyczno-naturalna
Model G66036
Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 190 mm
Wymiar umożliwia szybkie pokrywanie dużych płaszczyzn przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Sprawdza się przy malowaniu ścian, sufitów, płotów oraz elementów stolarki budowlanej.

Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Połączenie włosia naturalnego (dobra chłonność i równomierne uwalnianie farby) z syntetycznym (trwałość i odporność na

chemikalia) zapewnia uniwersalność zastosowania przy różnych typach powłok.

Kompatybilność z różnymi farbami

Struktura włosia pozwala na pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, emaliami oraz preparatami klejowymi. Nie wymaga dedykowanych narzędzi pod konkretny typ powłoki.

Konstrukcja typu ławkowiec

Płaski kształt z szeroką powierzchnią roboczą umożliwia nakładanie grubszych warstw materiału w jednym przejściu. Rękojeść drewniana zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	G66036
Szerokość pędzla	190 mm
Typ włosia	Mieszanka syntetyczno-naturalna
Materiał rękojeści	Drewno
Typ konstrukcji	Ławkowiec (płaski)
Przeznaczenie	Farby wodne, rozpuszczalnikowe, kleje

Zastosowanie

- Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb akrylowych i lateksowych na duże powierzchnie
- Gruntowanie ścian i sufitów preparatami głęboko penetrującymi
- Malowanie drewnianych elementów stolarki budowlanej (drzwi, okiennice, płyty)
- Nakładanie klejów tapeciarskich i montażowych
- Aplikacja lakierów i impregnatów na powierzchnie drewniane
- Malowanie tworzyw sztucznych (PVC, polipropylen) po odpowiednim przygotowaniu
- Prace renowacyjne wymagające szybkiego pokrycia dużych obszarów

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wyczesanie pędzla. W przypadku farb wodnych warto zwilżyć włosie wodą i osuszyć do wilgotnego stanu – ułatwia to równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po użyciu

Farby wodne: płukać pod bieżącą wodą do momentu całkowitego usunięcia resztek farby. Farby rozpuszczalnikowe: najpierw przemyć odpowiednim rozcieńczalnikiem, następnie umyć wodą z detergentem. Po wyczyszczeniu zawiesić pędzel włosiem w dół lub ułożyć płasko do wyschnięcia.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub poziomej. Unikać składowania z obciążeniem włosa, które może prowadzić do trwałego odkształcenia. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z chemikaliami.

Produkty powiązane

Do prac wymagających precyzji na mniejszych powierzchniach warto rozważyć pędzle płaskie o szerokości 50-100 mm. Do gruntowania i aplikacji preparatów wodorozcieńczalnych przydatne mogą być wałki malarskie z mikrofibry.