

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-nakrapiacz-pet-150x70-09655-p-7709.html>

Ławkowiec-nakrapiacz PET 150x70 09655

Cena brutto	4,64 zł
Cena netto	3,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09655
Kod producenta	09655
Kod EAN	5906083026881
Producent	Vorel

Opis produktu

Ławkowiec-nakrapiacz PET 150x70 mm Vorel 09655

Ławkowiec-nakrapiacz to specjalistyczne narzędzie malarskie przeznaczone do aplikacji preparatów budowlanych na dużych powierzchniach. Model Vorel 09655 łączy szeroką powierzchnię roboczą z włosiem z rozszczipionego tworzywa PET.

Wymiary robocze 150 x 70 mm

Rodzaj włosia PET rozszczipiany

Korpus Drewniany

Model 09655

Charakterystyka techniczna ławkowca-nakrapiacza

Włosie z rozszczipionego PET

Rozszczipianie włókien PET zwiększa powierzchnię chłonną włosia, co pozwala na pobieranie większej ilości preparatu. Tworzywo sztuczne zachowuje elastyczność w kontakcie z rozpuszczalnikami i preparatami na bazie wody, nie ulega spęcznieniu ani degradacji chemicznej.

Wymiary robocze 150x70 mm

Szerokość 150 mm umożliwia pokrycie dużych powierzchni w krótszym czasie. Głębokość włosia 70 mm zapewnia odpowiednią pojemność dla gęstych preparatów hydroizolacyjnych i gruntów. Format sprawdza się przy pracy na płaszczyznach poziomych i pionowych.

Drewniany korpus z uchwytem PET

Drewniana podstawa stanowi stabilną bazę mocującą dla włosia i zapewnia odpowiednią sztywność podczas aplikacji gęstych mas. Uchwyt z tworzywa sztucznego z wieszakiem ułatwia przechowywanie narzędzia po zakończeniu pracy.

Odporność chemiczna

Syntetyczne włosie PET wykazuje odporność na działanie rozpuszczalników organicznych, alkaliczne preparaty gruntujące oraz preparaty hydroizolacyjne na bazie asfaltu i żywic. Materiał nie wchłania wody, co skraca czas schnięcia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	09655
Producent	Vorel
Wymiary robocze	150 x 70 mm
Materiał włosia	Rozszczepiany PET (tworzywo sztuczne)
Materiał korpusu	Drewno
Materiał uchwyty	Tworzywo sztuczne
Wyposażenie dodatkowe	Wieszak montażowy

Zastosowanie ławkowca-nakrapiacza

- Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami głęboko penetrującymi
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi na bazie wody i rozpuszczalników
- Aplikacja mas hydroizolacyjnych na zimno na fundamenty i ściany piwnic
- Nakładanie preparatów uszczelniających na powierzchnie betonowe
- Zmywanie starych powłok lakierniczych przy użyciu zmywaczy chemicznych
- Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych przed wilgocią i działaniem grzybów
- Gruntowanie powierzchni mineralnych przed układaniem płytek
- Nakładanie preparatów antykorozyjnych na powierzchnie metalowe

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem włosie należy przepłukać czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po osuszeniu narzędzie jest gotowe do aplikacji preparatów. Sprawdzenie mocowania włosia do korpusu zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnej pracy.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy z preparatami wodnymi ławkowiec należy dokładnie przepłukać wodą do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. Przy preparatach rozpuszczalnikowych stosuje się odpowiedni rozcieńczalnik zgodny z kartą charakterystyki produktu. Włosie po wyczyszczeniu należy wysuszyć w pozycji zawieszanej.

Przechowywanie

Narzędzie przechowuje się w pozycji zawieszanej za pomocą wieszaka montażowego. Zapobiega to deformacji włosia i zapewnia prawidłowe odprowadzenie wilgoci. Nie należy pozostawiać ławkowca zanurzonego w preparacie przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do stwardnienia włosia.