

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lawkowiec-nakrapiacz-pet-180x80-09656-p-7708.html>

Ławkowiec-nakrapiacz PET 180X80 09656

Cena brutto	5,73 zł
Cena netto	4,66 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09656
Kod producenta	09656
Kod EAN	5906083026898
Producent	Vorel

Opis produktu

Ławkowiec-nakrapiacz PET 180x80 mm Vorel 09656

Ławkowiec-nakrapiacz to specjalistyczny pędzel o szerokiej powierzchni roboczej, przeznaczony do nanoszenia gruntów, impregnatów i mas hydroizolacyjnych na dużych powierzchniach. Model 09656 wyposażono w rozszczepiane włosie PET oraz drewniany korpus z ergonomiczną rękojścią.

Szerokość robocza 180 mm

Wysokość włosia 80 mm

Rodzaj włosia PET rozszczepiane

Materiał korpusu Drewno

Charakterystyka ławkowca-nakrapiacza

Szerokość robocza 180 mm

Duża powierzchnia robocza umożliwia pokrycie znacznych obszarów w krótszym czasie. Szerokość 180 mm sprawdza się przy nanoszeniu preparatów na fundamenty, ściany piwnic, powierzchnie dachów płaskich oraz podczas gruntowania przed malowaniem.

Rozszczepiane włosie PET

Syntetyczne włosie z tworzywa PET poddano procesowi rozszczepiania, co zwiększa jego chłonność i zdolność do zatrzymywania preparatów. Materiał odporny na działanie chemikaliów zawartych w gruntach i impregnatach, nie ulega deformacji pod wpływem wilgoci.

Drewniany korpus z uchwytem

Korpus wykonany z drewna zapewnia stabilność konstrukcji i odpowiednią sztywność podczas pracy. Ergonomiczna rękojeść z tworzywa sztucznego redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu. Zintegrowany wieszak umożliwia przechowywanie narzędzia w zawieszaniu.

Wysokość włosia 80 mm

Włosie o wysokości 80 mm pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości preparatu, co ogranicza częstotliwość maczania pędzla. Parametr ten wpływa na wydajność pracy szczególnie przy aplikacji gęstych mas hydroizolacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	09656
Marka	Vorel
Szerokość robocza	180 mm
Wysokość włosia	80 mm
Rodzaj włosia	Rozszczepiane PET (tworzywo sztuczne)
Materiał korpusu	Drewno
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe wyposażenie	Wieszak do przechowywania

Zastosowanie ławkowca-nakrapiacza

- Nanoszenie gruntów głęboko penetrujących pod farby i tynki
- Aplikacja impregnatów do drewna chroniących przed wilgocią i grzybami
- Nakładanie mas hydroizolacyjnych na zimno na fundamenty i ściany piwnic
- Gruntowanie powierzchni betonowych przed układaniem powłok izolacyjnych
- Nanoszenie preparatów bitumicznych na dachy płaskie
- Zmywanie starych powłok malarskich przy użyciu rozmywaczy
- Impregnacja elementów drewnianych w budownictwie ogrodowym
- Aplikacja środków konserwujących na powierzchnie murowane

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność mocowania włosia w korpusie. W przypadku nanoszenia preparatów wodnych można lekko zwilżyć włosie, co ułatwi pobieranie cieczy. Przy pracy z preparatami gęstymi zaleca się stopniowe zwiększanie ilości pobieranego materiału.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie oczyścić włosie odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą dla preparatów na bazie wodnej, rozcieńczalnikiem dla mas bitumicznych. Dokładne wypłukanie preparatu przedłuża żywotność narzędzia. Pędzel należy suszyć w pozycji zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Ławkowiec powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Wykorzystanie wieszaka zapobiega deformacji włosia. Nie należy przechowywać narzędzia w pozycji, w której włosie jest przygniecione lub zgięte.

Produkty powiązane

Do prac z ławkowcem-nakrapiaczem przydatne mogą być: wiadra malarskie z sitkiem, mieszadła do preparatów, rękawice ochronne odporne na chemikalia, plandeki ochronne oraz szczotki druciane do czyszczenia narzędzi.
