

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lewarek-samochodowy-elektryczny-podnosnik-trapezowy-zaba-12v-3t-walizka-kd1369-p-63363.html>



LEWAREK SAMOCHODOWY ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK TRAPEZOWY ŻABA 12V 3T WALIZKA KD1369

Cena brutto	185,26 zł
Cena netto	150,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1369
Kod producenta	KD1369
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczny podnośnik trapezowy 12V 3T — KRAFT&DELE KD1369

KD1369 to elektryczny podnośnik samochodowy o konstrukcji trapezowej (tzw. żaba), zasilany napięciem 12V. Urządzenie umożliwia unoszenie i opuszczanie pojazdu za pomocą pilota sterującego bez konieczności ręcznego pompowania. Przeznaczony do samochodów osobowych i lekkich dostawczych — kompletny zestaw dostarczany jest w walizce transportowej.

Maksymalny udźwig 3 000 kg (3T)
Zakres podnoszenia 120 - 350 mm
Napięcie zasilania 12V DC
Moc znamionowa 150 W

Charakterystyka urządzenia

Metalowa konstrukcja trapezowa

Wszystkie elementy nośne wykonano z metalu. Mechanizm trapezowy zapewnia stabilność boczną podczas unoszenia pojazdu — w odróżnieniu od podnośników słupkowych nie wymaga dodatkowego podparcia przy prawidłowym ustawieniu na twardym podłożu.

Elektryczne sterowanie pilotem

Pilot z przyciskami góra-dół pozwala na płynne podnoszenie i opuszczanie pojazdu bez wysiłku fizycznego. Obsługa jest szczególnie wygodna przy wymianie kół lub pracach podwoziowych, gdy operator musi jednocześnie kontrolować ustawienie pojazdu.

Dwa sposoby zasilania

Podnośnik można zasilić z gniazda zapalniczki 12V (przewód w zestawie) lub bezpośrednio z akumulatora pojazdu za pomocą dołączonej przejściówki z zaciskami krokodylkowymi. Drugi sposób jest zalecany przy intensywniejszym użytkowaniu, ponieważ gniazdo zapalniczki bywa ograniczone do 10-15 A, a urządzenie pobiera znamionowo 15 A.

Awaryjna korba ręczna

W zestawie znajduje się mechaniczna korba ręczna umożliwiająca obsługę podnośnika w przypadku braku zasilania elektrycznego lub rozładowanego akumulatora. Rozwiązanie istotne przy awarii pojazdu z dala od infrastruktury.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1369
Producent	KRAFT&DELE
Maksymalny udźwig	3 T (3 000 kg)
Zakres podnoszenia	120 – 350 mm
Napięcie zasilania	12V DC
Moc znamionowa	150 W
Prąd znamionowy	15 A
Waga netto	4,9 kg
Typ konstrukcji	Trapezowy (nożycowy)

Zastosowanie

- Wymiana kół i opon w samochodach osobowych
- Prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu
- Kontrola i wymiana elementów podwozia

-
- Wymiana oleju i filtrów bez użycia kanału
 - Obsługa techniczna pojazdów w przydomowym garażu
 - Wsparcie przy pracach w warsztacie samochodowym
 - Interwencja drogowa przy awarii i wymianie koła zapasowego

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Przed użyciem należy upewnić się, że masa pojazdu nie przekracza 3 000 kg (DMC podane w dowodzie rejestracyjnym). Minimalny prześwit podwozia w miejscu podparcia powinien wynosić co najmniej 120 mm — jest to dolna granica zakresu roboczego podnośnika. Punkt podparcia (tzw. punkt serwisowy) oznaczony jest w instrukcji pojazdu i zazwyczaj zlokalizowany jest na progach lub ramie. Podnośnik należy zawsze ustawiać na twardym, poziomym podłożu.

Zawartość zestawu

-
- Elektryczny podnośnik trapezowy KD1369 12V / 150W
 - Pilot sterujący (przyciski góra-dół)
 - Przewód zasilający do gniazda zapalniczki 12V
 - Przejściówka do podłączenia bezpośrednio do akumulatora
 - Awaryjna korba ręczna
 - Para rękawiczek roboczych
 - 3 zapasowe bezpieczniki
 - Walizka transportowa
 - Instrukcja obsługi