

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lewy-przedni-uchwyt-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-63-geko-p-21123.html>



## Lewy przedni uchwyt do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-63 GEKO

Cena brutto	<b>24,69 zł</b>
Cena netto	<b>20,07 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-63</b>
Kod producenta	<b>CG80268-63</b>
Kod EAN	<b>5901477145834</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Lewy przedni uchwyt do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-63 GEKO

Część zamienna przeznaczona do szlifierek do gipsu marki GEKO o średnicy tarczy 225 mm. Uchwyt montowany z lewej strony urządzenia zapewnia stabilny chwyt i kontrolę nad maszyną podczas szlifowania powierzchni gipsowych.

Model CG80268-63

Typ Lewy przedni uchwyt

Kompatybilność Szlifierki 225mm GEKO

Producent GEKO

### Charakterystyka uchwytu

#### Pozycja montażu

Uchwyt montowany z lewej strony urządzenia umożliwia praworęcznym użytkownikom naturalne prowadzenie szlifierki obiema rękami. Lewa pozycja uchwytu zapewnia równomierne rozłożenie siły nacisku na tarczę ścierną.

### Funkcja ergonomiczna

Konstrukcja uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka podczas długotrwałych prac szlifierskich. Stabilny chwyt minimalizuje zmęczenie rąk i pozwala utrzymać kontrolę nad urządzeniem przy różnych kątach pracy.

### Kompatybilność z modelem

Dedykowany do szlifierek GEKO z tarczą 225 mm, model CG80268-63. System mocowania odpowiada fabrycznemu rozwiązaniu, co zapewnia bezproblemową wymianę uszkodzonego lub zużytego elementu.

### Materiał wykonania

Wytrzymały materiał odporny na wibracje generowane przez pracującą szlifierkę. Konstrukcja zaprojektowana pod kątem długotrwałej eksploatacji w warunkach budowlanych z ekspozycją na pył gipsowy.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80268-63
Typ elementu	Lewy przedni uchwyt
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi 225 mm
Kompatybilność	Szlifierki GEKO model CG80268-63
Pozycja montażu	Lewa strona urządzenia
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego uchwytu w szlifierce GEKO 225 mm
- Naprawa szlifierek po intensywnej eksploatacji budowlanej
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia po uszkodzeniu mechanicznym
- Szlifowanie dużych powierzchni ścian i sufitów gipsowych
- Prace wykończeniowe przy gładziach cementowych
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach tynkowanych

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej szlifierek GEKO oraz średnicę stosowanej tarczy ścierniej. Uchwyt pasuje wyłącznie do modelu CG80268-63 z tarczą 225 mm. W przypadku innych modeli szlifierek GEKO konieczne może być zastosowanie innego wariantu uchwytu.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Uchwyt montuje się po lewej stronie obudowy szlifierki zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka jest odłączona od zasilania. Poprawnie zamontowany uchwyt nie powinien wykazywać luzu ani nadmiernego oporu przy chwytniu.

Podczas pracy z szlifierką uchwyt trzyma się lewą ręką, podczas gdy prawa ręka kontroluje główny uchwyt z wyłącznikiem. Taki rozkład pozwala na precyzyjne prowadzenie urządzenia i równomierne dociskanie tarczy do szlifowanej powierzchni.

Regularnie należy sprawdzać stan mocowania uchwyty, szczególnie po intensywnych pracach lub przypadkowym uderzeniu. Poluzowane połączenie może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem i obniżenia jakości szlifowania.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi szlifierki GEKO warto rozważyć: tarcze ściernie 225 mm do gipsu różnej gradacji, worki na pył do systemu odsysania, szczotki węglowe do silnika szlifierki, filtry do odkurzaczy budowlanych.