

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lewy-przedni-uchwyt-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-63-geko-p-21123.html>



Lewy przedni uchwyt do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-63 GEKO

Cena brutto	26,83 zł
Cena netto	21,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80268-63
Kod producenta	CG80268-63
Kod EAN	5901477145834
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lewy przedni uchwyt do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-63 GEKO

Część zamienna przeznaczona do szlifierek do gipsu marki GEKO o średnicy tarczy 225 mm. Uchwyt montowany z lewej strony urządzenia zapewnia stabilny chwyt i kontrolę nad maszyną podczas szlifowania powierzchni gipsowych.

Model CG80268-63

Typ Lewy przedni uchwyt

Kompatybilność Szlifierki 225mm GEKO

Producent GEKO

Charakterystyka uchwytu

Pozycja montażu

Uchwyt montowany z lewej strony urządzenia umożliwia praworęcznym użytkownikom naturalne prowadzenie szlifierki obiema rękami. Lewa pozycja uchwytu zapewnia równomierne rozłożenie siły nacisku na tarczę ścierną.

Funkcja ergonomiczna

Konstrukcja uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka podczas długotrwałych prac szlifierskich. Stabilny chwyt minimalizuje zmęczenie rąk i pozwala utrzymać kontrolę nad urządzeniem przy różnych kątach pracy.

Kompatybilność z modelem

Dedykowany do szlifierek GEKO z tarczą 225 mm, model CG80268-63. System mocowania odpowiada fabrycznemu rozwiązaniu, co zapewnia bezproblemową wymianę uszkodzonego lub zużytego elementu.

Materiał wykonania

Wytrzymały materiał odporny na wibracje generowane przez pracującą szlifierkę. Konstrukcja zaprojektowana pod kątem długotrwałej eksploatacji w warunkach budowlanych z ekspozycją na pył gipsowy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80268-63
Typ elementu	Lewy przedni uchwyt
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi 225 mm
Kompatybilność	Szlifierki GEKO model CG80268-63
Pozycja montażu	Lewa strona urządzenia
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego uchwytu w szlifierce GEKO 225 mm
- Naprawa szlifierek po intensywnej eksploatacji budowlanej
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia po uszkodzeniu mechanicznym
- Szlifowanie dużych powierzchni ścian i sufitów gipsowych
- Prace wykończeniowe przy gładziach cementowych
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach tynkowanych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanej szlifierek GEKO oraz średnicę stosowanej tarczy ścierniej. Uchwyt pasuje wyłącznie do modelu CG80268-63 z tarczą 225 mm. W przypadku innych modeli szlifierek GEKO konieczne może być zastosowanie innego wariantu uchwytu.

Montaż i użytkowanie

Uchwyt montuje się po lewej stronie obudowy szlifierki zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Przed montażem należy upewnić się, że szlifierka jest odłączona od zasilania. Poprawnie zamontowany uchwyt nie powinien wykazywać luzu ani nadmiernego oporu przy chwytniu.

Podczas pracy z szlifierką uchwyt trzyma się lewą ręką, podczas gdy prawa ręka kontroluje główny uchwyt z wyłącznikiem. Taki rozkład pozwala na precyzyjne prowadzenie urządzenia i równomierne dociskanie tarczy do szlifowanej powierzchni.

Regularnie należy sprawdzać stan mocowania uchwyty, szczególnie po intensywnych pracach lub przypadkowym uderzeniu. Poluzowane połączenie może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem i obniżenia jakości szlifowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi szlifierki GEKO warto rozważyć: tarcze ściernie 225 mm do gipsu różnej gradacji, worki na pył do systemu odsysania, szczotki węglowe do silnika szlifierki, filtry do odkurzaczy budowlanych.