

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-do-bulawy-352m-cg80230c-geko-p-21220.html>

## Linka do buławy 35\*2M CG80230C GEKO

Cena brutto	<b>24,31 zł</b>
Cena netto	<b>19,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80230C</b>
Kod producenta	<b>CG80230C</b>
Kod EAN	<b>5901477148088</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Linka do buławy 35×2M CG80230C GEKO

Linka stalowa przeznaczona do pracy z buławami hydraulicznymi i pneumatycznymi. Konstrukcja zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej wymaganej w pracach instalacyjnych i remontowych.

Średnica 35 mm

Długość 2 metry

Model CG80230C

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 35 mm

Grubość linki odpowiada standardowym złączom buław o średnim i dużym momencie obrotowym. Zapewnia kompatybilność z większością narzędzi stosowanych w instalacjach przemysłowych i budowlanych.

#### Długość robocza 2 metry

Zasięg umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od urządzenia napędowego. Długość wystarcza do typowych zastosowań w instalacjach wewnętrznych.

### **Odporność na zginanie**

Konstrukcja linki wytrzymuje wielokrotne zginanie podczas pracy bez utraty właściwości mechanicznych. Materiał zachowuje elastyczność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

### **Wytrzymałość na rozciąganie**

Budowa wewnętrzna linki przenosi siły występujące podczas obracania buławy bez wydłużania się lub uszkodzenia. Struktura zapewnia stabilną transmisję momentu obrotowego.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG80230C
Producent	GEKO
Średnica linki	35 mm
Długość	2 m
Typ konstrukcji	Linka stalowa elastyczna
Zastosowanie	Buławy hydrauliczne i pneumatyczne

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji hydraulicznych
- Prace przy instalacjach gazowych
- Montaż systemów grzewczych
- Instalacje przemysłowe wymagające precyzyjnego dokręcania
- Prace remontowe w budownictwie
- Serwis urządzeń technicznych
- Konserwacja maszyn i urządzeń

## Użytkowanie i konserwacja

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę złącza w buławie - linka o średnicy 35 mm współpracuje ze standardowymi złączami kwadratowymi 3/4" oraz 1". Sprawdź specyfikację techniczną narzędzia przed montażem.

---

## **Przechowywanie**

Linkę należy przechowywać w suchym miejscu, bez kontaktu z substancjami korodującymi. Po zakończeniu pracy warto oczyścić linkę z zanieczyszczeń i sprawdzić stan techniczny przed kolejnym użyciem.

## **Kontrola stanu technicznego**

Regularnie sprawdzaj linkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub nadmiernego zużycia. Uszkodzona linka może prowadzić do utraty momentu obrotowego lub awarii podczas pracy.