

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-do-bulawy-352m-cg80230c-geko-p-21220.html>

Linka do buławy 35*2M CG80230C GEKO

Cena brutto	24,31 zł
Cena netto	19,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80230C
Kod producenta	CG80230C
Kod EAN	5901477148088
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Linka do buławy 35×2M CG80230C GEKO

Linka stalowa przeznaczona do pracy z buławami hydraulicznymi i pneumatycznymi. Konstrukcja zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej wymaganej w pracach instalacyjnych i remontowych.

Średnica 35 mm
Długość 2 metry
Model CG80230C
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Średnica 35 mm

Grubość linki odpowiada standardowym złączom buław o średnim i dużym momencie obrotowym. Zapewnia kompatybilność z większością narzędzi stosowanych w instalacjach przemysłowych i budowlanych.

Długość robocza 2 metry

Zasięg umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, przy zachowaniu bezpiecznej odległości od urządzenia napędowego. Długość wystarcza do typowych zastosowań w instalacjach wewnętrznych.

Odporność na zginanie

Konstrukcja linki wytrzymuje wielokrotne zginanie podczas pracy bez utraty właściwości mechanicznych. Materiał zachowuje elastyczność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wytrzymałość na rozciąganie

Budowa wewnętrzna linki przenosi siły występujące podczas obracania buławy bez wydłużania się lub uszkodzenia. Struktura zapewnia stabilną transmisję momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80230C
Producent	GEKO
Średnica linki	35 mm
Długość	2 m
Typ konstrukcji	Linka stalowa elastyczna
Zastosowanie	Buławy hydrauliczne i pneumatyczne

Zastosowanie

- Montaż i demontaż instalacji hydraulicznych
- Prace przy instalacjach gazowych
- Montaż systemów grzewczych
- Instalacje przemysłowe wymagające precyzyjnego dokręcania
- Prace remontowe w budownictwie
- Serwis urządzeń technicznych
- Konserwacja maszyn i urządzeń

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę złącza w buławie - linka o średnicy 35 mm współpracuje ze standardowymi złączami kwadratowymi 3/4" oraz 1". Sprawdź specyfikację techniczną narzędzia przed montażem.

Przechowywanie

Linkę należy przechowywać w suchym miejscu, bez kontaktu z substancjami korodującymi. Po zakończeniu pracy warto oczyścić linkę z zanieczyszczeń i sprawdzić stan techniczny przed kolejnym użyciem.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj linkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych, pęknięć lub nadmiernego zużycia. Uszkodzona linka może prowadzić do utraty momentu obrotowego lub awarii podczas pracy.