

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-pomocnicza-2m-z-karabińcykami-yt-74231-yato-p-25151.html>

Linka pomocnicza 2m z karabińcykami YT-74231 YATO

Cena brutto	42,29 zł
Cena netto	34,38 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74231
Kod producenta	YT-74231
Kod EAN	5906083063640
Producent	YATO

Opis produktu

Linka pomocnicza 2m z karabińcykami YT-74231 YATO

Regulowana linka zabezpieczająca do systemów powstrzymywania upadku z podparciem, przeznaczona do pracy na wysokości. Element środków ochrony indywidualnej zgodny z normami EN 358:1999 oraz EN 354:2010.

Długość robocza 1,2 - 2 m

Średnica linki 14 mm

Typ karabińcyków Samozamykane

Okres użytkowania 5 lat

Charakterystyka techniczna linki pomocniczej

Regulacja długości roboczej

Zakres regulacji od 1,2 do 2 metrów umożliwia dostosowanie linki do konkretnego stanowiska pracy. Regulacja pozwala na zachowanie minimalnej długości swobodnego spadku przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego zakresu ruchu pracownika. Dłuższa linka zwiększa zasięg pracy, krótsza ogranicza potencjalną wysokość upadku.

System karabińczyków zabezpieczających

Dwa samozamykane karabińczyki z różnymi systemami blokowania: ręcznym i automatycznym. Maksymalne rozwarście 16 mm zapewnia kompatybilność z punktami kotwiczenia oraz oczkami szelek bezpieczeństwa. Automatyczne zamykanie eliminuje ryzyko pozostawienia niezabezpieczonego karabińczyka, ręczne blokowanie zapewnia świadome kontrolowanie połączenia.

Konstrukcja linki nośnej

Średnica 14 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a elastycznością. Grubsza linka zapewnia większą odporność na przetarcia i przecięcia, które mogą wystąpić przy kontakcie z ostrymi krawędziami konstrukcji. Materiał linki musi zachować parametry wytrzymałościowe przez cały okres użytkowania.

Certyfikacja zgodności z normami

Norma EN 358:1999 dotyczy systemów pozycjonowania i powstrzymywania upadku z podparciem, EN 354:2010 określa wymagania dla linek łączących. Certyfikacja potwierdza przeprowadzenie testów wytrzymałościowych, sprawdzenie materiałów i jakości wykonania. Produkt może być stosowany jako element środków ochrony indywidualnej w systemach ochrony przed upadkiem z wysokości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74231
Producent	YATO
Długość robocza	1,2 - 2 m (regulowana)
Średnica linki	14 mm
Typ karabińczyków	Samozamykane z ręcznym i automatycznym blokowaniem
Rozwarście karabińczyków	16 mm
Liczba karabińczyków	2 szt.
Normy bezpieczeństwa	EN 358:1999, EN 354:2010
Maksymalny okres użytkowania	5 lat od pierwszego użycia

Zastosowanie linki pomocniczej w pracy na wysokości

- Prace budowlane na rusztowaniach, dachach i konstrukcjach stalowych
- Montaż i konserwacja instalacji przemysłowych na wysokości
- Prace na słupach energetycznych i telekomunikacyjnych
- Dostęp do urządzeń technicznych wymagających pozycjonowania pracownika
- Prace na platformach roboczych i pomostach technicznych

-
- Konserwacja elewacji budynków i konstrukcji mostowych
 - Montaż i serwis systemów wentylacji i klimatyzacji na dachach
 - Prace w przestrzeniach ograniczonych wymagających zabezpieczenia

Użytkowanie i konserwacja linki zabezpieczającej

Przed rozpoczęciem pracy

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową linki: sprawdzić stan linki pod kątem przetarć, przecięć, nadmiernego zużycia włókien, uszkodzeń mechanicznych. Skontrolować działanie karabińczyków: sprawność zamykania, blokowania, brak deformacji, pęknięć czy korozji. Upewnić się, że punkty kotwiczenia mają wystarczającą wytrzymałość (minimum 10 kN dla jednego użytkownika) i są zgodne z wymaganiami normy EN 795.

Przechowywanie i okres użytkowania

Linkę należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła, substancji chemicznych i promieniowania UV. Maksymalny okres użytkowania wynosi 5 lat od daty pierwszego użycia, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i przechowywania. Wymagane są okresowe przeglądy przez osobę kompetentną co najmniej raz na 12 miesięcy. Każde użycie w zatrzymaniu upadku dyskwalifikuje linkę z dalszego użytkowania.

Kompatybilność z systemem ochrony

Linka pomocnicza stanowi element kompletnego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości. Powinna być stosowana z certyfikowanymi szelkami bezpieczeństwa wyposażonymi w pas biodrowy (np. model YT-74220). Rozwarcie karabińczyków 16 mm zapewnia kompatybilność z większością punktów kotwiczenia i oczek mocujących w szelkach. System musi być dobrany przez osobę kompetentną w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości.

Produkty powiązane

Do kompletu z linką pomocniczą YT-74231 zaleca się stosowanie szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym (np. YATO YT-74220), amortyzatorów energii upadku zgodnych z EN 355 oraz certyfikowanych punktów kotwiczenia przenośnych lub stałych spełniających wymagania normy EN 795.