

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-stalowa-do-bielizny-2mm-x-20m-geko-g73190-p-19754.html>

Linka stalowa do bielizny 2mm x 20m GEKO G73190

Cena brutto	4,54 zł
Cena netto	3,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73190
Kod producenta	G73190
Kod EAN	5901477117961
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Linka stalowa do bielizny 2mm x 20m GEKO G73190

Powlekana linka stalowa przeznaczona do suszenia bielizny na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Stalowy rdzeń o średnicy 2 mm zapewnia nośność przy zachowaniu elastyczności montażu.

Średnica linki 2 mm

Długość 20 m

Materiał Stal powlekana

Model G73190

Charakterystyka techniczna

Powłoka ochronna

Stalowy rdzeń pokryty warstwą tworzywa sztucznego lub PVC, która chroni przed korozją i zapobiega brudzeniu tkanin. Powłoka zapewnia również lepszy chwyt podczas naciągania linki.

Średnica 2 mm

Grubość zapewniająca odpowiednią wytrzymałość na obciążenie mokrą bielizną (typowo do 15-20 kg na całej długości) przy jednoczesnym umożliwieniu łatwego naciągnięcia i zaczepienia.

Długość 20 metrów

Wystarczająca do montażu kilku równoległych odcinków lub jednej długiej linii. Pozwala na elastyczne dostosowanie do dostępnej przestrzeni – można ciąć na krótsze odcinki według potrzeb.

Odporność atmosferyczna

Konstrukcja stalowa z powłoką zabezpieczającą umożliwia wieloletnie użytkowanie na zewnątrz bez utraty właściwości mechanicznych. Linka nie rozciąga się pod wpływem wilgoci jak naturalne materiały.

Specyfikacja techniczna

Model	G73190
Producent	GEKO
Średnica linki	2 mm
Długość	20 m
Materiał rdzenia	Stal
Wykończenie	Powłoka ochronna
Przeznaczenie	Suszenie bielizny
Możliwość użycia zewnętrznego	Tak

Zastosowanie

- Montaż suszarek do bielizny w ogrodach i na balkonach
- Instalacja linii do suszenia w pomieszczeniach gospodarczych
- Zastosowanie w pralni domowej lub wspólnotowej
- Montaż tymczasowych suszarek na działkach rekreacyjnych
- Użycie w gospodarstwie rolnym do suszenia odzieży roboczej
- Instalacja w altanach i wiatach ogrodowych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Linka wymaga zamocowania na obu końcach do stabilnych punktów – haków ściennych, słupków lub konstrukcji stalowych. Zaleca się mocowanie z naciąganiem, aby zapobiec nadmiernemu ugięciu pod obciążeniem. Można używać naciągaczy linkowych lub bloczków

napinających dla uzyskania optymalnego naprężenia.

Konserwacja

Powłoka ochronna wymaga okresowego sprawdzania pod kątem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku zarysowań stalowy rdzeń może ulegać korozji w tych miejscach. Zaleca się czyszczenie linki wilgotną szmatką z usuniętych osadów kurzu i brudu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu zewnętrznym.

Obciążenie robocze

Maksymalne obciążenie zależy od rozpiętości między punktami mocowania. Im krótszy odcinek, tym większe dopuszczalne obciążenie. Dla rozpiętości 3-4 metry zaleca się nie przekraczać 8-10 kg mokrej bielizny na segment, aby uniknąć trwałego odkształcenia.

Produkty uzupełniające

Do montażu linki zaleca się użycie haków oczkowych, naciągaczy linkowych, zacisków lub klipsów do mocowania linki stalowej. Przydatne mogą być również kołki rozporowe do betonu lub drewna, w zależności od podłoża montażowego.