

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-stalowa-do-bielizny-3mm-x-30m-g73191-geko-p-34606.html>

## Linka stalowa do bielizny 3mm x 30m G73191 GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>6,90 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>5,61 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G73191</b>           |
| Kod producenta   | <b>G73191</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477173783</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Linka stalowa do bielizny 3mm x 30m GEKO G73191

Powlekana linka stalowa o średnicy 3 mm w rolce 30-metrowej, przeznaczona do montażu stałych suszarek na pranie. Stalowy rdzeń zapewnia odporność na rozciąganie pod obciążeniem mokrej bielizny.

Średnica 3 mm

Długość 30 m

Konstrukcja Stal powlekana

Model G73191

### Charakterystyka techniczna

#### Powłoka ochronna

Stalowy rdzeń pokryty warstwą PVC lub PE chroni przed korozją w wilgotnym środowisku i zapobiega brudzeniu tkanin. Powłoka zabezpiecza również przed zadrapaniami podczas kontaktu z klipsami i ubraniami.

**Średnica 3 mm**

Grubość linki umożliwia przenoszenie obciążeń typowych dla mokrej bielizny bez nadmiernego ugięcia. Średnica 3 mm zapewnia równowagę między nośnością a elastycznością podczas naciągania.

### **Długość 30 metrów**

Rolka wystarcza do montażu kilku linii suszarki lub jednej rozbudowanej instalacji. Możliwość cięcia na dowolne odcinki pozwala dopasować długość do indywidualnych potrzeb i dostępnej przestrzeni.

### **Odporność na rozciąganie**

Stalowy rdzeń minimalizuje odkształcenia pod obciążeniem. Linka zachowuje naprężenie nawet przy wielokrotnym zawieszaniu mokrego prania o dużej masie.

## Specyfikacja techniczna

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Model            | G73191            |
| Producent        | GEKO              |
| Średnica linki   | 3 mm              |
| Długość          | 30 m              |
| Materiał rdzenia | Stal              |
| Wykończenie      | Powłoka ochronna  |
| Przeznaczenie    | Suszenie bielizny |

## Zastosowanie

- Montaż stałych suszarek do bielizny w pralniach domowych
- Instalacja linii suszących na balkonach i tarasach
- Budowa suszarek w pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach
- Suszarnie w obiektach wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych
- Zastosowania w prywatnych ogrodach i działkach
- Suszarki w pensjonatach i małych obiektach noclegowych

## Montaż i użytkowanie

### **Instalacja**

Linkę należy naciągnąć między dwoma punktami mocowania z użyciem haków, śrub oczkowych lub naprężaczy. Zalecane jest zastosowanie dociskaczy linowych lub zacisków stalowych do zabezpieczenia końców. Przed pierwszym użyciem warto naciągnąć linkę z niewielkim obciążeniem, aby zminimalizować późniejsze rozciąganie.

---

## **Konserwacja**

Powłoka linki nie wymaga specjalnej pielęgnacji. W przypadku eksploatacji na zewnątrz zaleca się okresowe sprawdzanie stanu powłoki i punktów mocowania. Przy intensywnym użytkowaniu warto kontrolować naprężenie linki i w razie potrzeby ponownie ją naciągnąć.

## **Cięcie i łączenie**

Linkę można ciąć nożycami do metalu lub obcęgi. Po przecięciu końce warto zabezpieczyć zaciskami linowymi lub termokurczliwą rurką, aby zapobiec rozplątaniu się stalowego rdzenia i uszkodzeniu powłoki.