

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-stalowa-do-bielizny-3mm-x-30m-g73191-geko-p-34606.html>

Linka stalowa do bielizny 3mm x 30m G73191 GEKO

Cena brutto	7,98 zł
Cena netto	6,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73191
Kod producenta	G73191
Kod EAN	5901477173783
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Linka stalowa do bielizny 3mm x 30m GEKO G73191

Powlekana linka stalowa o średnicy 3 mm w rolce 30-metrowej, przeznaczona do montażu stałych suszarek na pranie. Stalowy rdzeń zapewnia odporność na rozciąganie pod obciążeniem mokrej bielizny.

Średnica 3 mm

Długość 30 m

Konstrukcja Stal powlekana

Model G73191

Charakterystyka techniczna

Powłoka ochronna

Stalowy rdzeń pokryty warstwą PVC lub PE chroni przed korozją w wilgotnym środowisku i zapobiega brudzeniu tkanin. Powłoka zabezpiecza również przed zadrapaniami podczas kontaktu z klipsami i ubraniami.

Średnica 3 mm

Grubość linki umożliwia przenoszenie obciążeń typowych dla mokrej bielizny bez nadmiernego ugięcia. Średnica 3 mm zapewnia równowagę między nośnością a elastycznością podczas naciągania.

Długość 30 metrów

Rolka wystarcza do montażu kilku linii suszarki lub jednej rozbudowanej instalacji. Możliwość cięcia na dowolne odcinki pozwala dopasować długość do indywidualnych potrzeb i dostępnej przestrzeni.

Odporność na rozciąganie

Stalowy rdzeń minimalizuje odkształcenia pod obciążeniem. Linka zachowuje napięcie nawet przy wielokrotnym zawieszaniu mokrego prania o dużej masie.

Specyfikacja techniczna

Model	G73191
Producent	GEKO
Średnica linki	3 mm
Długość	30 m
Materiał rdzenia	Stal
Wykończenie	Powłoka ochronna
Przeznaczenie	Suszenie bielizny

Zastosowanie

- Montaż stałych suszarek do bielizny w pralniach domowych
- Instalacja linii suszących na balkonach i tarasach
- Budowa suszarek w pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach
- Suszarnie w obiektach wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych
- Zastosowania w prywatnych ogrodach i działkach
- Suszarki w pensjonatach i małych obiektach noclegowych

Montaż i użytkowanie

Instalacja

Linkę należy naciągnąć między dwoma punktami mocowania z użyciem haków, śrub oczkowych lub naprężaczy. Zalecane jest zastosowanie dociskaczy linowych lub zacisków stalowych do zabezpieczenia końców. Przed pierwszym użyciem warto naciągnąć linkę z niewielkim obciążeniem, aby zminimalizować późniejsze rozciąganie.

Konserwacja

Powłoka linki nie wymaga specjalnej pielęgnacji. W przypadku eksploatacji na zewnątrz zaleca się okresowe sprawdzanie stanu powłoki i punktów mocowania. Przy intensywnym użytkowaniu warto kontrolować naprężenie linki i w razie potrzeby ponownie ją naciągnąć.

Cięcie i łączenie

Linkę można ciąć nożycami do metalu lub obcęgami. Po przecięciu końce warto zabezpieczyć zaciskami linowymi lub termokurczliwą rurką, aby zapobiec rozplątaniu się stalowego rdzenia i uszkodzeniu powłoki.