

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-zabezpieczajaca-do-plandeki-samciężar36m-geko-g02759-p-18563.html>

Linka zabezpieczająca do plandeki sam.ciężar.36m GEKO G02759

Cena brutto	39,78 zł
Cena netto	32,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02759
Kod producenta	G02759
Kod EAN	5901477117404
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Linka zabezpieczająca do plandeki GEKO G02759

Stalowa linka zabezpieczająca przeznaczona do plombowania plandek w transporcie drogowym. Zakute okucia umożliwiają zamknięcie plandeki burt samochodów ciężarowych, dostawczych oraz naczep z możliwością zastosowania plomby celnej lub kontrolnej.

Długość 36 metrów

Średnica 6 mm

Zakończenie Zakute okucia

Izolacja Tak

Charakterystyka techniczna

Średnica 6 mm

Grubość linki zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Średnica 6 mm to standard w transporcie drogowym, kompatybilny z większością systemów plombowania.

Długość 36 metrów

Metraż wystarczający do zabezpieczenia standardowych plandek na naczepach i samochodach ciężarowych. Pozwala na przejście linki przez wszystkie punkty mocowania z zapasem na założenie plomby.

Zakute okucia

Trwałe zakończenia mechaniczne wytworzone przez zakucie linki w specjalnej tulejce. Tworzą zamkniętą pętlę umożliwiającą założenie plomby celnej lub zabezpieczającej bez ryzyka rozsupłania.

Izolacja stalowej linki

Powłoka ochronna zabezpiecza stalowy rdzeń przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Ułatwia również manipulację linką w niskich temperaturach, gdy nieizolowana stal staje się sztywna.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02759
Długość linki	36 metrów
Średnica linki	6 mm
Typ zakończenia	Zakute okucia
Izolacja	Tak
Materiał rdzenia	Stal
Odporność na zrywanie	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczanie plandek burt samochodów ciężarowych
- Plombowanie naczep w transporcie krajowym i międzynarodowym
- Zamykanie plandek pojazdów dostawczych
- Zabezpieczanie ładunków wymagających kontroli celnej
- Systemy plombowania w logistyce magazynowej
- Transport towarów o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa
- Zabezpieczanie przesyłek kurierskich i pocztowych w transporcie paletowym

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i plombowanie

Linkę przeprowadza się przez punkty mocowania plandeki zgodnie z procedurą zabezpieczania ładunku. Okucia na końcach linki umożliwiają założenie plomby celnej, plastikowej lub metalowej. Po zamknięciu plomby linka tworzy zamkniętą pętlę uniemożliwiającą otwarcie plandeki bez widocznego uszkodzenia zabezpieczenia.

Przechowywanie

Linkę należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc przed długotrwałym działaniem wilgoci. Izolacja zabezpiecza stalowy rdzeń, ale regularne sprawdzanie stanu technicznego wydłuża żywotność produktu. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan okuć i brak uszkodzeń mechanicznych powłoki.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia transportu warto rozważyć plomby celne (plastikowe lub metalowe), dodatkowe linki zabezpieczające o różnych długościach oraz narzędzia do zakładania i usuwania plomb. W przypadku regularnego transportu międzynarodowego przydatne mogą być również zestawy dokumentacji celnej i etykiety identyfikacyjne.