

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-zabezpieczajaca-narzedzia-fi-1-0-yt-74008-yato-p-24139.html>

LINKA ZABEZPIECZAJĄCA NARZĘDZIA FI 1,0 YT-74008 YATO

Cena brutto	12,52 zł
Cena netto	10,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-74008
Kod producenta	YT-74008
Kod EAN	5906083058295
Producent	YATO

Opis produktu

Linka zabezpieczająca narzędzia YATO YT-74008 fi 1,0 mm

Sprężynowa linka zabezpieczająca do narzędzi z karabińczykami, przeznaczona do prac na wysokości. Wykonana ze stalowej linki w osłonie PVC, zapewnia ochronę przed upadkiem lekkich narzędzi podczas pracy na rusztowaniach, drabinach i konstrukcjach.

Średnica linki 1,0 mm
Zakres rozciągania 52-170 cm
Maksymalne obciążenie 2 kg
Typ mocowania Karabińczyki

Charakterystyka linki zabezpieczającej

Konstrukcja sprężynowa z regulacją długości

Zakres rozciągania od 52 do 170 cm umożliwia dostosowanie długości linki do potrzeb. W stanie spoczynku linka kurczy się do 52 cm, co zapobiega plątaniu i utrudnianiu pracy. Przy użyciu narzędzia automatycznie rozciąga się do 170 cm, zapewniając swobodę ruchów.

Linka stalowa w osłonie PVC fi 1,0 mm

Rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozciąganie. Osłona PVC chroni linkę przed przetarciem, kontaktem z ostrymi krawędziami i wpływem warunków atmosferycznych, wydłużając żywotność produktu.

Karabińczyki na obu końcach

Metalowe karabińczyki umożliwiają szybkie i pewne mocowanie linki do narzędzia oraz punktu kotwiczenia (pętla na pasie, uchwyt narzędziowy, konstrukcja). Mechanizm sprężynowy karabińczyka zabezpiecza przed przypadkowym odcięciem.

Obciążenie robocze do 2 kg

Linka przeznaczona jest do zabezpieczania lekkich narzędzi ręcznych o masie do 2 kg, takich jak klucze, wkrętaki, wiertarki akumulatorowe, młotki, szczypce. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może prowadzić do uszkodzenia linki i utraty funkcji zabezpieczającej.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-74008
Średnica linki	1,0 mm
Materiał linki	Stal nierdzewna w osłonie PVC
Długość minimalna (skurczenie)	52 cm
Długość maksymalna (rozciągnięcie)	170 cm
Maksymalne obciążenie robocze	2 kg
Typ mocowania	Karabińczyki metalowe (2 szt.)
Typ konstrukcji	Linka sprężynowa

Zastosowanie linki zabezpieczającej

- Prace na rusztowaniach budowlanych i elewacyjnych
- Prace montażowe na drabinach i drabinostopach
- Prace na konstrukcjach stalowych i kratownicach
- Prace dekarские i ciesielskie na dachach
- Montaż i konserwacja instalacji na wysokości
- Prace przy instalacjach elektrycznych i wentylacyjnych
- Zabezpieczanie elektronarzędzi akumulatorowych podczas pracy w trudnodostępnych miejscach

-
- Prace przy montażu konstrukcji metalowych i stalowych

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan linki, osłony PVC i karabińczyków. Uszkodzona linka (przecięcia, przetarcia osłony, deformacje) powinna być natychmiast wycofana z użytku. Narzędzie należy mocować do pętli zabezpieczającej na pasie narzędziowym lub innego punktu kotwienia na ciele pracownika, nie do elementów rusztowania. Linka zabezpiecza przed upadkiem narzędzia, ale nie zastępuje systemów asekuracyjnych dla pracownika.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu pracy linkę należy oczyścić z zabrudzeń i kurzu. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od substancji żrących i ostrych przedmiotów. Regularnie kontrolować stan mechanizmu sprężynowego i sprawność karabińczyków. W przypadku osłabienia sprężyny lub trudności w rozciąganiu linki, produkt należy wymienić.