

Łom 300mm 34300 VOREL



Cena brutto	5,35 zł
Cena netto	4,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	34300
Kod producenta	34300
Kod EAN	5906083343001
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	300x16
Długość [mm]	300

Opis produktu

Łom 300mm VOREL 34300

Uniwersalne narzędzie dźwigniowe o długości 300 mm przeznaczone do prac demontażowych, podważania elementów oraz wyrywania gwoździ. Wykonane ze stali z lakierowaną powierzchnią w kolorze czerwonym.

Długość 300 mm

Model 34300

Marka VOREL

Wykończenie Lakierowane

Charakterystyka łomu VOREL 300mm

Rozcięta, szlifowana końcówka

Precyzyjnie obrobiona końcówka ułatwia wsunięcie narzędzia w wąskie szczeliny między elementami. Szlifowanie zapewnia gładką powierzchnię, która minimalizuje uszkodzenia materiałów podczas podważania.

Gumowa nakładka na uchwycie

Ergonomiczna nakładka zwiększa przyczepność dłoni podczas pracy i redukuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu. Minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia, co przekłada się na bezpieczeństwo pracy.

Lakierowana powierzchnia

Warstwa lakieru w kolorze czerwonym chroni stal przed korozją i utlenianiem. Jaskrawy kolor ułatwia lokalizację narzędzia w skrzynce lub na stanowisku pracy.

Długość robocza 300 mm

Kompaktowe wymiary zapewniają równowagę między siłą dźwigni a manewrowością. Taka długość sprawdza się zarówno w ciasnych przestrzeniach, jak i przy pracach wymagających większego momentu obrotowego.

Specyfikacja techniczna

Model	34300
Marka	VOREL
Długość	300 mm
Kolor	Czerwony
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Lakierowane
Typ końcówki	Rozcięta, szlifowana
Uchwyt	Z gumową nakładką

Zastosowanie

- Demontaż drewnianych elementów konstrukcyjnych i podłóg
- Podważanie desek, listew i płyt
- Wyrwanie gwoździ i innych elementów złącznych
- Rozdzielanie sklejonych lub zbijanych elementów
- Prace rozbiórkowe w budownictwie i remontach
- Przenoszenie i układanie ciężkich elementów metodą dźwigniową
- Czyszczenie szczelin i usuwanie zanieczyszczeń budowlanych
- Wyrównywanie i pozycjonowanie elementów montażowych

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że końcówka łomu jest prawidłowo umieszczona w miejscu podważania. Podczas dźwigania należy stosować siłę stopniowo, unikając gwałtownych ruchów. Nie należy używać łomu jako dłuta udarowego ani młotka. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzie z brudu i zabezpieczyć przed wilgocią.

Konserwacja narzędzia

Regularnie sprawdzaj stan lakieru ochronnego i w razie potrzeby uzupełniaj ubytki farbą antykorozyjną. Gumową nakładkę należy czyścić wilgotną szmatką, unikając agresywnych rozpuszczalników. Przechowuj łom w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. Okresowo kontroluj stan końcówki roboczej i w razie nadmiernego zużycia rozważ jej ponowne oszlifowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac demontażowych warto rozważyć zestawy narzędzi VOREL zawierające łomy w różnych długościach, młotki wyciągacze oraz dłuta płaskie. Dodatkowym uzupełnieniem mogą być rękawice robocze oraz okulary ochronne zwiększające bezpieczeństwo podczas prac rozbiórkowych.

...