

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lom-wyciagacz-300x16mm-gumowa-raczka-kd270-p-60836.html>



Łom wyciągacz 300x16mm gumowa rączka KD270

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD270
Kod producenta	KD270
Kod EAN	5901638116420
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łom wyciągacz 300x16mm z gumową rączką — Kraft&Dele KD270

KD270 to stalowy łom wyciągacz o długości 300 mm i średnicy pręta 16 mm, przeznaczony do prac rozbiórkowych, remontowych i budowlanych. Gumowa rączka ogranicza ryzyko poślizgu podczas pracy, a stalowy pręt przenosi duże obciążenia bez trwałych odkształceń.

Długość 300 mm
Średnica pręta 16 mm
Waga 650 g
Materiał Stal + guma

Charakterystyka narzędzia

Stalowy pręt odporny na odkształcenia

Pręt o średnicy 16 mm wykonany ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Większa średnica przekłada się bezpośrednio na sztywność narzędzia — podczas wywierania dużej siły łom nie ugina się trwale, co ma znaczenie przy wyważaniu i rozbiórze.

Gumowa rączka antypoślizgowa

Ośłona uchwytu wykonana z gumy tłumi drgania przenoszone na dłoń i zapewnia stabilny chwyt zarówno w rękawicach roboczych, jak i przy wilgotnych dłoniach. Zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia podczas pracy.

Kompaktowe wymiary — 300 mm

Długość 300 mm plasuje ten łom w kategorii narzędzi podręcznych. Sprawdza się tam, gdzie dłuższy łom byłby trudny w manewrowaniu — w ciasnych przestrzeniach, przy pracach wykończeniowych lub demontażu drobnych elementów.

Waga 650 g

Masa narzędzia jest wystarczająca do generowania skutecznej siły uderzenia i dźwigni, jednocześnie nie powodując nadmiernego zmęczenia przy dłuższej pracy. Proporcja wagi do długości jest typowa dla łomów tej klasy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD270
Długość	300 mm
Średnica pręta	16 mm
Waga	650 g
Materiał pręta	Stal
Materiał rączki	Guma
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wyważanie i demontaż elementów drewnianych (deski, listwy, ramy)
- Usuwanie gwoździ i wkrętów zaklinowanych w materiale
- Rozbiórka lekkich konstrukcji drewnianych i płyt kartonowo-gipsowych
- Podważanie i przesuwanie ciężkich elementów podczas montażu
- Prace instalacyjne wymagające precyzyjnego dźwigania
- Demontaż podłóg drewnianych i paneli
- Prace porządkowe na budowie — usuwanie resztek materiałów

Na co zwrócić uwagę przy wyborze łomu

Długość łomu determinuje dostępną siłę dźwigni — im dłuższy pręt, tym mniejsza siła potrzebna do uzyskania tego samego efektu, ale kosztem manewrowości. Łom 300 mm sprawdza się przy pracach w ograniczonej przestrzeni i przy demontażu drobniejszych elementów. Do ciężkich prac rozbiórkowych (np. wyważanie belek, rozbiórka murów) stosuje się łomy o długości 600 mm i więcej. Średnica 16 mm zapewnia odpowiednią sztywność dla narzędzia tej długości.