

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lom-wywazak-brukarski-kostki-brukowej-35025-vorel-p-46608.html>

ŁOM WYWAŻAK BRUKARSKI KOSTKI BRUKOWEJ 35025 Vorel

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 119,95 zł |
| Cena netto | 97,52 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | 35025 |
| Kod producenta | 35025 |
| Kod EAN | 5906083029851 |
| Producent | Vorel |

Opis produktu

Łom Wyważak Brukarski Kostki Brukowej 35025 Vorel

Wyważak brukarski to specjalistyczne narzędzie dźwigniowe przeznaczone do układania, wyrównywania i korygowania położenia kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Model 35025 Vorel wyposażono w wymienne ostrze z hartowanej stali montowane na dwie śruby, co zapewnia trwałość w intensywnej pracy z materiałami kamiennymi i betonowymi.

Długość całkowita 930 mm

Długość ostrza roboczego 35 mm

Waga 2,20 kg

Materiał ostrza Hartowana stal

Charakterystyka techniczna wyważaka brukarskiego

Wymienne ostrze z hartowanej stali

Ostrze mocowane na dwie śruby można wymienić po zużyciu, co wydłuża żywotność całego narzędzia. Hartowana stal zachowuje ostrość i wytrzymuje wielokrotne uderzenia oraz nacisk przy podważaniu elementów betonowych o wadze do kilkunastu kilogramów.

Długość całkowita 930 mm

Długość ramienia 930 mm zapewnia odpowiednią dźwignię do podnoszenia i przesuwania kostki brukowej bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Taka długość pozwala pracować w pozycji stojącej, co zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas wielogodzinnych prac brukarskich.

Ostrze robocze 35 mm

Długość ostrza roboczego 35 mm została dobrana do standardowych fug między kostkami brukowymi (zwykle 3-5 mm). Pozwala to precyzyjnie wprowadzić narzędzie w szczelinę i podważyć element bez uszkodzenia sąsiednich kostek lub warstwy podłoża.

Waga 2,20 kg

Masa 2,20 kg stanowi kompromis między stabilnością narzędzia a komfortem użytkowania. Wystarczająco ciężkie, by skutecznie przenosić siłę na podważane elementy, a jednocześnie na tyle lekkie, by nie powodować szybkiego zmęczenia podczas całodziennych prac.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Producent | Vorel |
| Model | 35025 |
| Długość całkowita z ostrzem | 930 mm |
| Długość ostrza | 100 mm |
| Długość ostrza roboczego | 35 mm |
| Waga | 2,20 kg |
| Materiał ostrza | Hartowana stal |
| Mocowanie ostrza | 2 śruby |
| Zastosowanie | Beton, kamień, kostka brukowa |
| Typ ostrza | Wymienny |

Zastosowanie wyważaka w pracach brukarskich

- Układanie kostki brukowej na podjazdy, chodniki i tarasy
- Montaż płyt chodnikowych o różnych wymiarach i grubościach
- Wyrównywanie powierzchni brukarskiej do poziomu zgodnie z projektem
- Przesuwanie i korygowanie położenia już ułożonych elementów
- Podważanie kostek wymagających wymiany lub poprawki
- Dopasowywanie elementów brzegowych i narożnych

-
- Prace przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach
 - Regulacja poziomu kostki po osiadaniu podłoża

Użytkowanie i konserwacja narzędzia

Sposób użycia wyważaka brukarskiego

Wyważak wprowadza się w fugę między kostkami pod kątem około 30-45 stopni. Po uzyskaniu odpowiedniego zaczepienia należy stopniowo zwiększać nacisk na ramię, wykorzystując efekt dźwigni. Przy przesuwaniu kostek warto zabezpieczyć sąsiednie elementy, by uniknąć ich przypadkowego przemieszczenia.

Konserwacja i wymiana ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek piasku i zaprawy. Regularna kontrola mocowania śrub zapobiega poluzowaniu ostrza podczas pracy. Wymianę ostrza przeprowadza się po zauważalnym stępieniu krawędzi roboczej lub mechanicznym uszkodzeniu, wykręcając dwie śruby mocujące i instalując nowy element.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas pracy z wyważakiem zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz obuwia z wzmocnionym czubkiem. Narzędzie należy ustawić stabilnie, unikając gwałtownych ruchów, które mogą spowodować zsunięcie się ostrza i uszkodzenie kostki lub uraz dłoni. Nie należy używać wyważaka jako młota lub dłuta udarowego.