

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopata-piaskowa-nieoprawna-sg-ln-schmith-p-31865.html>



Łopata piaskowa nieoprawna SG-LN SCHMITH

Cena brutto	28,38 zł
Cena netto	23,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SG-LN
Kod producenta	SG-LN
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łopata piaskowa nieoprawna SG-LN SCHMITH

Głowica łopaty piaskowej bez trzonka, wykonana z hartowanej stali kolejowej. Produkt przeznaczony do samodzielnego montażu na wybrany typ uchwytu.

Materiał	Stal hartowana kolejowa
Typ	Nieoprawiona
Model	SG-LN

Charakterystyka produktu

Hartowana stal kolejowa

Materiał charakteryzujący się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności. Stal kolejowa nie kruszy się pod obciążeniem, co zapewnia długą żywotność narzędzia podczas pracy z ciężkimi materiałami sypkimi.

Konstrukcja nieoprawna

Głowica bez zamontowanego trzonka umożliwia dobór uchwytu według indywidualnych potrzeb — drewniany, fiberglass lub metalowy, w preferowanej długości. Rozwiązanie stosowane w profesjonalnych zastosowaniach oraz przy renowacji narzędzi.

Proces hartowania

Obróbka cieplna zwiększa twardość powierzchniową blachy przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego rdzenia. Dzięki temu krawędzie robocze są odporne na ścieranie, a całość wytrzymuje obciążenia dynamiczne bez pękania.

Przeznaczenie piaskowe

Kształt i geometria głowicy dostosowane do pracy z materiałami sypkimi — piasek, żwir, kruszywo, węgiel. Profil blachy zapewnia efektywne nabieranie i przenoszenie materiału przy minimalnym wysiłku.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SG-LN
Typ konstrukcji	Nieoprawiona (bez trzonka)
Materiał głowicy	Hartowana stal kolejowa
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004717395

Zastosowanie

- Prace ziemne — przemieszczanie piasku, żwiru i kruszyw budowlanych
- Składy opałów — załadunek i rozładunek węgla oraz pelletu
- Gospodarstwa rolne — obsługa materiałów sypkich w magazynach i oborach
- Place budowy — roboty wykończeniowe i pomocnicze
- Punkty sprzedaży materiałów sypkich — obsługa klientów detalicznych
- Renowacja starych narzędzi — wymiana zużytych głowic
- Warsztaty i zakłady produkcyjne — prace porządkowe

Montaż i użytkowanie

Dobór trzonka

Głowica nieoprawna wymaga zamontowania trzonka we własnym zakresie. Należy dobrać trzonek o średnicy odpowiadającej tulejce mocującej w głowicy. Typowe średnice trzoneków do łopat piaskowych to 36-40 mm. Zaleca się mocowanie mechaniczne (śruba, nit) lub klinowe dla zwiększenia stabilności połączenia.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek materiału i wytarcie głowicy suchą szmatką. Stal hartowana jest odporna na korozję, jednak długotrwałe przechowywanie w wilgotnym środowisku może prowadzić do powierzchniowej rdzy. W takim przypadku należy oczyścić powierzchnię szczotką drucianą i zabezpieczyć olejem maszynowym.

Produkty powiązane

Do kompletu: trzonki drewniane 120-150 cm, trzonki fiberglass, zestawy montażowe (śruby, nity, kliny), konserwanty do drewna, preparaty antykorozyjne.