

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopatka-nylon-szeroka-sch14a02001-schmith-p-58547.html>

Łopatką nylon szeroka SCH14A02001 SCHMITH

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 6,64 zł |
| Cena netto | 5,40 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | SCH14A02001 |
| Kod producenta | SCH14A02001 |
| Kod EAN | 5902004721958 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Łopatką nylonowa szeroka Schmith SCH14A02001

Narzędzie wykończeniowe z szeroką powierzchnią roboczą wykonaną z nylonu. Przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gładzi oraz klejów bez ryzyka zarysowania delikatnych powierzchni.

Materiał części roboczej Nylon

Typ konstrukcji Szeroka powierzchnia

Kod produktu SCH14A02001

Producent Schmith

Charakterystyka techniczna

Materiał nylonowy części roboczej

Nylon charakteryzuje się elastycznością i odpornością na ścieranie, co pozwala na równomierne rozprowadzanie mas bez pozostawiania rys. Materiał wykazuje odporność chemiczną na typowe składniki mas budowlanych, klejów i szpachli.

Szeroka powierzchnia robocza

Konstrukcja z szerokim płatem roboczym umożliwia pokrycie większego obszaru w jednym przejściu. Rozwiązanie zwiększa wydajność pracy przy wygładzaniu gładzi na płaszczyznach ścian i sufitów.

Elastyczność materiału

Nylon dopasowuje się do nierówności podłoża, co ułatwia wyrównywanie powierzchni i eliminację pęcherzy powietrza podczas nakładania mas. Elastyczność zapobiega uszkodzeniu delikatnych warstw wykończeniowych.

Profilowany uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Ukształtowanie pozwala na kontrolę siły nacisku i precyzję ruchu przy rozprowadzaniu materiału.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Model | SCH14A02001 |
| Producent | Schmith |
| Materiał części roboczej | Nylon |
| Typ konstrukcji | Łopatką szeroką |
| Przeznaczenie | Prace wykończeniowe |

Zastosowanie

- Nakładanie i wygładzanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach
- Rozprowadzanie mas gipsowych podczas prac wykończeniowych
- Aplikacja klejów do tapet i wykładzin ściennych
- Fugowanie płytek i okładzin na powierzchniach wrażliwych na zarysowania
- Usuwanie starych powłok malarskich bez uszkodzania podłoża
- Zdejmowanie tapet z delikatnych powierzchni
- Praca z masami silikonowymi i akrylowymi
- Rozprowadzanie klejów montażowych na powierzchniach wymagających ochrony

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości materiałów z powierzchni nylonowej za pomocą ciepłej wody. Masy szybkowiązące trzeba zmyć natychmiast po użyciu, zanim stwardnieją. Nie stosować rozpuszczalników agresywnych, które mogą osłabić strukturę nylonu.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Unikać długotrwałego wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą wpłynąć na elastyczność materiału.

Produkty powiązane

Do prac wykończeniowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o packi do gładzi w różnych rozmiarach, kielnie ze stali nierdzewnej do mas cementowych oraz gąbki do wygładzania powierzchni tynków dekoracyjnych.
