

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopatka-nylon-waska-sch14a02002-schmith-p-58548.html>



Łopatka nylon wąska SCH14A02002 SCHMITH

Cena brutto	7,11 zł
Cena netto	5,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14A02002
Kod producenta	SCH14A02002
Kod EAN	5902004721965
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Łopatka nylonowa wąska SCHMITH SCH14A02002

Narzędzie ręczne z nylonową częścią roboczą o wąskim profilu, przeznaczone do prac wykończeniowych z delikatnymi powierzchniami. Konstrukcja zapobiega zarysowaniom podłoża wrażliwych na kontakt z metalem.

Materiał części roboczej	Nylon
Profil	Wąski
Typ uchwytu	Zintegrowany
Producent	SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Materiał nylonowy

Część robocza wykonana z nylonu nie zarysowuje delikatnych powierzchni takich jak lakier, szkło czy tworzywa sztuczne. Materiał ten jest odporny na działanie większości mas budowlanych i rozpuszczalników stosowanych w pracach wykończeniowych.

Wąski profil

Zwężona część robocza umożliwia precyzyjne nakładanie materiałów w trudno dostępnych miejscach — wzdłuż krawędzi, w

narożnikach, przy listwach i w wąskich szczelinach. Zwiększa kontrolę nad ilością aplikowanego materiału.

Wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny uchwyt zintegrowany z częścią roboczą zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Konstrukcja jednoczęściowa eliminuje ryzyko poluzowania się elementów podczas intensywnego użytkowania.

Otwór do zawieszenia

Uchwyt wyposażony w otwór montażowy umożliwia przechowywanie narzędzia w pozycji zawieszonej — ułatwia organizację stanowiska pracy i zapobiega zagubieniu podczas przerw w pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH14A02002
Producent	SCHMITH
Materiał części roboczej	Nylon
Kształt	Wąski profil
Typ uchwytu	Wyprofilowany, zintegrowany z częścią roboczą
Dodatkowe wyposażenie	Otwór do zawieszenia

Zastosowanie

- Nakładanie mas szpachlowych na ściany i sufity w wąskich przestrzeniach
- Wygładzanie kitów i gładzi w narożnikach i przy krawędziach
- Usuwanie starych powłok lakierniczych bez uszkodzenia podłoża
- Zdejmowanie resztek silikonu ze szkła i ceramiki
- Usuwanie naklejek i resztek kleju z wrażliwych powierzchni
- Precyzyjne rozprowadzanie fug w wąskich spoinach
- Aplikacja klejów montażowych w trudno dostępnych miejscach
- Prace wykończeniowe przy listwach przypodłogowych i progach

Wskazówki użytkowe

Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędzie części roboczej — ewentualne zadziorki można usunąć drobnym papierem ściernym. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z resztek materiałów — nylon można myć wodą z detergentem. Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami — nylon może się odkształcić w temperaturze powyżej 80°C.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw łopatek w różnych szerokościach oraz packi do gładzi. Metalowe szpachle przydadzą się do grubszych warstw materiału, natomiast nylonowe do prac finiszowych.

...