

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lutownica-pistoletowa-kd1504-walizka-kraftdele-p-60603.html>

Lutownica Pistoletowa KD1504 Walizka! KRAFT&DELE

Cena brutto	83,30 zł
Cena netto	67,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1504
Kod producenta	KD1504
Kod EAN	5901638114709
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Lutownica pistoletowa transformatorowa KD1504 — 200W w walizce

KD1504 to lutownica pistoletowa z transformatorem, wyposażona w trójzakresową regulację temperatury od 70 do 500°C. Urządzenie dostarczane jest w walizce transportowej wraz z kompletem akcesoriów, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Moc 200 W

Zakres temperatury 70–500°C

Zakresy regulacji 3 obszary (A/B/C)

Waga 1,5 kg

Charakterystyka

Trójzakresowa regulacja temperatury

Przełącznik zakresów pozwala wybrać obszar pracy: A (70–200°C), B (200–350°C) lub C (350–500°C). Dzięki temu możliwe jest dopasowanie temperatury grota do rodzaju lutu i lutowanych elementów — niższe zakresy chronią wrażliwe podzespoły

elektroniczne, wyższe sprawdzają się przy grubszych przewodach i złączach.

Moc 200W i cykl pracy 12s/48s

Wysoka moc transformatora zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej. Cykl pracy 12 sekund nagrzewania i 48 sekund przerwy jest charakterystyczny dla lutownic pistoletowych — grot nagrzewa się błyskawicznie po naciśnięciu spustu, co ogranicza niepotrzebne przegrzewanie stanowiska pracy.

Żarówka LED doświetlająca punkt pracy

Wbudowane oświetlenie LED kieruje światło bezpośrednio na obszar lutowania. Ma to praktyczne znaczenie przy pracy z małymi elementami elektronicznymi lub w miejscach o ograniczonym dostępie do naturalnego oświetlenia.

Zestaw w walizce — gotowy do pracy

W komplecie znajdują się: kalafonia, cyna, dwa dodatkowe groty oraz klucz do ich wymiany. Walizka zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia z akcesoriami. Klasa ochrony II oznacza podwójną izolację — urządzenie nie wymaga uziemienia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1504
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	200 W
Cykl pracy	12 s nagrzewanie / 48 s przerwa
Temperatura — Obszar A	70-200°C
Temperatura — Obszar B	200-350°C
Temperatura — Obszar C	350-500°C
Oświetlenie	Żarówka LED
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)
Waga	1,5 kg

Zawartość zestawu

- Lutownica transformatorowa KD1504

-
- Kalafonia
 - Cyna
 - 2 dodatkowe grotty lutownicze
 - Klucz do wymiany grotów
 - Walizka transportowa
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

- Lutowanie elementów elektronicznych na płytkach PCB
- Łączenie i naprawa przewodów elektrycznych
- Lutowanie złączy i końcówek kablowych
- Prace serwisowe w elektronice użytkowej i motoryzacyjnej
- Instalacje elektryczne niskoprądowe
- Lutowanie blaszanych elementów w modelarstwie
- Warsztaty hobbystyczne i szkolne pracownie techniczne

Cykl pracy — co warto wiedzieć

Lutownica pistoletowa KD1504 pracuje w cyklu przerywanym: 12 sekund aktywnego nagrzewania, 48 sekund odpoczynku. Oznacza to, że nie jest przeznaczona do ciągłego, wielogodzinnego lutowania bez przerw — do takich zastosowań właściwsze są lutownice kolbowe z regulacją elektroniczną. KD1504 sprawdza się natomiast przy pracach wymagających szybkiego nagrzewania i kilku połączeń w krótkim czasie.