

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lyzki-montazowe-do-opon-4szt-kd10546-p-62142.html>



Łyżki montażowe do opon 4szt. KD10546

Cena brutto	29,76 zł
Cena netto	24,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10546
Kod producenta	KD10546
Kod EAN	5903957002132
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Łyżki montażowe do opon 4 szt. Kraft&Dele KD10546

Zestaw czterech łyżek montażowych wykonanych z hartowanej stali, przeznaczonych do montażu i demontażu opon. Zróżnicowane długości narzędzi — od 200 do 600 mm — pozwalają na pracę przy oponach różnych rozmiarów, zarówno rowerowych, motocyklowych, jak i samochodowych.

Liczba sztuk w zestawie 4 łyżki
Materiał Hartowana stal
Zakres długości 200-600 mm
Uchwyt Guma antypoślizgowa

Charakterystyka zestawu

Hartowana stal

Hartowanie zwiększa twardość i odporność stali na odkształcenia trwałe. Łyżki zachowują kształt nawet przy znacznym nacisku, co jest istotne podczas ściągania opon z obręczy o ciasnym osadzeniu.

Zróżnicowane długości

Cztery rozmiary w jednym zestawie umożliwiają dopasowanie narzędzia do rodzaju opony. Krótsze łyżki dają większą kontrolę, dłuższe zapewniają lepszą dźwignię przy oponach o sztywnym bocznym profilu.

Gumowy uchwyt antypoślizgowy

Wyprofilowany uchwyt z gumy stabilizuje narzędzie w dłoni podczas pracy wymagającej siły. Zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia, które mogłoby uszkodzić obręcz lub dętkę.

Zróżnicowane szerokości robocze

Końcówki o szerokości 10–20 mm pozwalają na precyzyjne podważanie i prowadzenie opony wzdłuż obręczy, minimalizując ryzyko uszkodzenia dętki lub stopki opony.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10546
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	4 łyżki
Materiał	Hartowana stal
łyżka 1 — dł./szer.	200 mm / 10 mm
łyżka 2 — dł./szer.	300 mm / 15 mm
łyżka 3 — dł./szer.	450 mm / 20 mm
łyżka 4 — dł./szer.	600 mm / 20 mm
Uchwyt	Guma antypoślizgowa, wyprofilowana

Zastosowanie

- Demontaż opon rowerowych z obręczy
- Montaż opon motocyklowych i motorowerowych
- Demontaż opon quadów i małych pojazdów terenowych
- Podważanie i prowadzenie stopki opony wzdłuż obręczy
- Wyginanie i kształtowanie elementów gumowych
- Pomocnicze narzędzie przy naprawie dętek w warunkach warsztatowych i polowych

Dobór rozmiaru łyżki do zastosowania

Do opon rowerowych i dętek o małej średnicy najlepiej sprawdzają się łyżki 200 mm i 300 mm — zapewniają precyzję i minimalizują ryzyko przebicia dętki. łyżki 450 mm i 600 mm są przeznaczone do opon o większej sztywności bocznej, gdzie wymagana jest większa siła dźwigni — np. opony motocyklowe lub ATV.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy łyżki należy oczyścić z resztek gumy i ewentualnych zanieczyszczeń. Stalowe elementy robocze warto okresowo zabezpieczać cienką warstwą oleju maszynowego, co zapobiega korozji powierzchniowej w warunkach zmiennej wilgotności. Gumowe uchwyty nie wymagają dodatkowej konserwacji — należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą degradować strukturę gumy.