

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-olejowy-bialy-20szt-smbpo-b-020-schmith-p-32953.html>

Marker budowlany olejowy biały 20szt SMBPO-B-020 SCHMITH

Cena brutto	194,66 zł
Cena netto	158,26 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SMBPO-B-020
Kod producenta	SMBPO-B-020
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Marker budowlany olejowy biały 20szt SMBPO-B-020 SCHMITH

Marker budowlany z tuszem olejowym przeznaczony do trwałych oznaczeń na powierzchniach roboczych w warunkach budowlanych. Formuła na bazie oleju umożliwia znakowanie również na podłożach zatłuszczonych, zakurzonych i zardzewiałych.

Rodzaj tuszu Olejowy

Kolor Biały

Czas schnięcia 3 sekundy

Ilość w opakowaniu 20 sztuk

Charakterystyka techniczna

Tusz na bazie oleju

Formuła olejowa zapewnia przyczepność do powierzchni trudnych do znakowania standardowymi markerami — zatłuszczonych, wilgotnych lub zakurzonych. Tusz nie wymaga uprzedniego czyszczenia podłoża, co przyspiesza pracę na placu budowy.

Szybkie schnięcie

Czas schnięcia 3 sekundy minimalizuje ryzyko rozmazania oznaczeń podczas pracy z materiałem. Pozwala na natychmiastowe kontynuowanie operacji budowlanych bez przerw technologicznych.

Długość linii pisania do 130 m

Jeden marker wystarcza do wykonania około 130 metrów ciągłej linii. Parametr określa pojemność tuszu i wydajność narzędzia — przydatny przy planowaniu zakupów na większe projekty.

Odporność na wysychanie 72 godziny

Marker pozostaje funkcjonalny do 3 dni bez założonej nasadki. Zabezpiecza przed przypadkowym wysuszeniem końcówki podczas intensywnej pracy, gdy nakładka może zostać zgubiona lub odłożona.

Specyfikacja techniczna

Model	SMBPO-B-020
Producent	SCHMITH
Rodzaj tuszu	Olejowy
Kolor	Biały
Czas schnięcia	3 sekundy
Długość linii pisania	do 130 m
Odporność na wysychanie (bez nasadki)	do 72 godzin
Ilość w opakowaniu	20 sztuk
Kod producenta	SMBPO-B-020

Zastosowanie

- Znakowanie elementów drewnianych — deski, belki, płyty OSB, sklejka
- Oznaczanie betonu i powierzchni betonowych — fundamenty, ściany, stropy
- Znakowanie tworzyw sztucznych — rury, profile, płyty izolacyjne
- Oznaczenia na powierzchniach gładkich i porowatych
- Praca na podłożach zatłuszczonych — bez konieczności odtłuszczenia
- Znakowanie zakurzonych powierzchni roboczych
- Oznaczenia na zardzewiałych elementach metalowych
- Prace budowlane w warunkach terenowych i halowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wstrząsnąć markerem. Nacisnąć końcówkę kilkakrotnie na podłoże, aby uruchomić przepływ tuszu. Marker nie wymaga czyszczenia powierzchni przed znakowaniem, chyba że podłoże jest pokryte luźnym pyłem lub grubą warstwą zanieczyszczeń.

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji poziomej lub pionowej z nasadką skierowaną do góry. Zakładać nasadkę po zakończeniu pracy, aby przedłużyć żywotność markera. Chronić przed temperaturami ekstremalnymi — zalecany zakres przechowywania to 5-25°C.

Opakowanie zbiorcze 20 sztuk

Zestaw 20 markerów przeznaczony dla firm budowlanych, ekip remontowych i obiektów o dużym zapotrzebowaniu na narzędzia do znakowania. Opakowanie zbiorcze obniża koszt jednostkowy i zapewnia ciągłość dostaw narzędzi na placu budowy.

...