

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-olejowy-zielony-smbpo-z-schmith-p-31876.html>



Marker budowlany olejowy zielony SMBPO-Z SCHMITH

Cena brutto	12,37 zł
Cena netto	10,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SMBPO-Z
Kod producenta	SMBPO-Z
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Marker budowlany olejowy zielony SMBPO-Z SCHMITH

Marker olejowy przeznaczony do trwałego znakowania na wymagających powierzchniach budowlanych i przemysłowych. Formuła oparta na tuszy olejowym zapewnia przyczepność nawet na nietypowych podłożach, w tym zatłuszczonych, wilgotnych i zardzewiałych.

Typ tuszu Olejowy
Kolor Zielony
Czas schnięcia Ok. 3 sekundy
Wydajność Do 130 m linii

Charakterystyka

Formuła olejna

Tusz na bazie oleju penetruje powierzchnię i tworzy trwałe oznaczenie odporne na ścieranie. W przeciwieństwie do markerów wodnych nie wymaga suchego, czystego podłoża – działa również na materiałach wilgotnych, zatłuszczonych i zakurzonych.

Szybkie schnięcie

Czas schnięcia około 3 sekund oznacza, że po naniesieniu linii można niemal natychmiast kontynuować pracę bez ryzyka rozmazania. Przyspiesza to proces znakowania na liniach produkcyjnych i w warunkach budowlanych.

Długa wydajność

Jeden marker pozwala nanieść do 130 metrów ciągłej linii. W praktyce oznacza to możliwość oznaczenia kilkuset elementów przed koniecznością wymiany narzędzia – istotne przy dużych partiach materiałów.

Odporność na wysychanie

Marker pozostaje sprawny do 72 godzin bez nałożonej zatyczki. Eliminuje to konieczność ciągłego zakręcania podczas intensywnej pracy i zapobiega przypadkowemu wysuszeniu podczas krótkiej przerwy.

Specyfikacja techniczna

Model	SMBPO-Z
Producent	Schmith
Typ tuszu	Olejowy
Kolor	Zielony
Czas schnięcia	Okolo 3 sekundy
Wydajność (długość linii pisania)	Do 130 m
Odporność na wysychanie bez zatyczki	Do 72 godzin
Kod produktu / SKU	SMBPO-Z

Zastosowanie

- Znakowanie elementów drewnianych – surowych, lakierowanych, impregnowanych
- Oznaczanie betonu, kostki brukowej, płyt betonowych
- Identyfikacja elementów metalowych, w tym zardzewiałych powierzchni stalowych
- Znakowanie tworzyw sztucznych – rury PVC, profile, płyty
- Oznaczanie materiałów w magazynach i na halach produkcyjnych
- Znakowanie elementów w warunkach wilgotnych lub zapyłonych
- Identyfikacja narzędzi i sprzętu budowlanego
- Oznaczanie elementów do cięcia, montażu lub sortowania

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Marker działa na większości powierzchni bez specjalnego przygotowania. Dla optymalnej przyczepności zaleca się usunięcie luźnego kurzu i zanieczyszczeń. Powierzchnie bardzo zatłuszczone można przetrzeć suchą szmatką – marker nie wymaga całkowitego odtłuszczenia.

Przechowywanie

Marker należy przechowywać w pozycji poziomej lub końcówką w dół, w temperaturze pokojowej. Mimo odporności na wysychanie zaleca się zakręcanie zatyczki po zakończeniu pracy. Unikać ekspozycji na temperatury poniżej 5°C i powyżej 40°C.

Usuwanie oznaczeń

Tusz olejowy tworzy trwałe oznaczenie trudne do usunięcia metodami mechanicznymi. Z powierzchni gładkich (metal, szkło, tworzywa) można go usunąć za pomocą rozpuszczalników organicznych lub acetonowych. Z materiałów porowatych (drewno, beton) usunięcie jest praktycznie niemożliwe.

Produkty powiązane

Do kompleksowego znakowania warto rozważyć markery olejowe w innych kolorach (czerwony, niebieski, czarny) oraz markery kryjące do ciemnych powierzchni. W przypadku pracy na metalach warto uzupełnić zestaw o rysik lub punktak do trwałego oznaczania przez zarysowanie.

...