

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-budowlany-permanentny-geko-g29020-p-25516.html>



## Marker budowlany permanentny GEKO G29020

Cena brutto	<b>60,93 zł</b>
Cena netto	<b>49,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G29020</b>
Kod producenta	<b>G29020</b>
Kod EAN	<b>5901477161568</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Marker budowlany permanentny GEKO G29020

Marker permanentny przeznaczony do oznaczania materiałów budowlanych i powierzchni w warunkach zewnętrznych. Tusz niezmywalny zapewnia trwałość oznaczeń niezależnie od warunków atmosferycznych.

Typ tuszu Permanentny

Odporność Woda + czynniki zewnętrzne

Model G29020

### Charakterystyka

#### Tusz permanentny

Niezmywalna formuła tuszu zapewnia trwałość oznaczeń przez długi okres. Oznaczenia pozostają czytelne nawet po wielokrotnym kontakcie z wodą, co eliminuje konieczność powtórnego znakowania elementów.

#### Uniwersalność zastosowania

Marker pisze na porowatych i gładkich powierzchniach – od drewna i betonu po metal i tworzywa sztuczne. Eliminuje potrzebę

posiadania różnych narzędzi do oznaczania poszczególnych materiałów.

### **Odporność na warunki zewnętrzne**

Tusz wytrzymuje ekspozycję na deszcz, wilgoć, promieniowanie UV i zmiany temperatury. Oznaczenia zachowują czytelność na materiałach składowanych na zewnątrz oraz podczas prac budowlanych w różnych warunkach pogodowych.

### **Zastosowanie budowlane**

Konstrukcja markera przystosowana do pracy w warunkach budowy – wytrzymała obudowa i końcówka odporna na nacisk przy oznakowaniu twardych powierzchni takich jak beton czy cegła.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G29020
Typ	Marker permanentny budowlany
Rodzaj tuszu	Permanentny, niezmywalny
Odporność	Woda, czynniki atmosferyczne

## Zastosowanie

- Oznaczanie płyt OSB podczas montażu konstrukcji szkieletowych
- Znakowanie elementów drewnianych w stolarni i na budowie
- Opisywanie płytek ceramicznych przed cięciem i układaniem
- Oznaczanie cegieł, pustaków i elementów murowych
- Znakowanie rur i profili metalowych
- Opisywanie elementów z PVC, tworzyw sztucznych i kompozytów
- Oznaczanie betonu podczas prac zbrojeniowych i betoniarских
- Znakowanie materiałów składowanych na zewnątrz

### **Wskazówka praktyczna**

Przed pierwszym użyciem wstrząśnij markerem i naciśnij końcówkę kilkakrotnie na kawałku odpadu materiałowego, aby tusz równomiernie nasączył grot. Na porowatych powierzchniach (beton, cegła) oznaczenia będą bardziej trwałe niż na gładkich (metal, tworzywa), gdzie mogą wymagać dłuższego czasu schnięcia.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy zamknij marker szczelnie, aby zapobiec wysychaniu tuszu. Przechowuj w pozycji poziomej lub grotem skierowanym w dół – zapewnia to równomierne nasycenie końcówki. Jeśli marker nie pisze, wstrząśnij nim i naciśnij grot kilkakrotnie na podłoże testowe.

Tusz permanentny nie usuwa się wodą. Do usunięcia oznaczeń z gładkich powierzchni można użyć rozpuszczalników organicznych (aceton, spirytus) – przed użyciem przetestuj na niewidocznym fragmencie, aby upewnić się, że rozpuszczalnik nie uszkodzi powierzchni. Z materiałów porowatych (drewno, beton) oznaczenia praktycznie nie dają się usunąć.