

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-olejowy-permanentny-srebrny-koncowka-11-5-mm-g29018-geko-p-68131.html>



Marker olejowy permanentny srebrny, końcówka 1-1,5 mm G29018 GEKO

Cena brutto	4,52 zł
Cena netto	3,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29018
Kod producenta	G29018
Kod EAN	5903418304959
Producent	GEKO

Opis produktu

Marker olejowy permanentny srebrny G29018 GEKO

Marker olejowy permanentny GEKO w kolorze srebrnym przeznaczony do nanoszenia trwałych oznaczeń na trudnych i ciemnych powierzchniach, na których standardowe markery tracą czytelność. Tusz olejowy zapewnia przyczepność do materiałów nieprzyjaznych dla tuszy wodnych i alkoholowych.

Typ tuszu Olejowy permanentny
Kolor Srebrny
Szerokość końcówki 1-1,5 mm
Model G29018

Charakterystyka produktu

Tusz olejowy — trwałość na trudnych podłożach

Formuła olejowa różni się od tuszy alkoholowych i wodnych tym, że nie wsiąka w porowate powierzchnie i nie odpryskuje z gładkich.

Po wyschnięciu tworzy warstwę odporną na ścieranie, wilgoć i kontakt z wieloma substancjami chemicznymi stosowanymi w warsztatach i na budowach.

Kolor srebrny — widoczność na ciemnych powierzchniach

Srebrny pigment zapewnia kontrast na powierzchniach czarnych, ciemnoszarych i matowych, gdzie markery w kolorach czarnym lub niebieskim są nieczytelne. Sprawdza się na stalowych elementach konstrukcyjnych, gumowych uszczelkach czy ciemnym drewnie.

Końcówka 1-1,5 mm — precyzja zapisu

Wąska końcówka pozwala na nanoszenie czytelnych liter, cyfr i symboli w ograniczonej przestrzeni. Umożliwia oznaczanie małych elementów, takich jak śruby, złącza czy przewody, bez rozmazywania sąsiednich oznaczeń.

Szeroka kompatybilność materiałowa

Tusz przylega do metalu, stali, aluminium, drewna, szkła, plastiku, gumy i kamienia. Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni poza usunięciem luźnych zanieczyszczeń — nie trzeba stosować gruntów ani aktywatorów.

Specyfikacja techniczna

Model	G29018
Producent	GEKO
Typ produktu	Marker olejowy permanentny
Kolor tuszu	Srebrny
Szerokość końcówki	1-1,5 mm
Rodzaj tuszu	Olejowy permanentny
Ilość w opakowaniu	1 szt.

Zastosowanie

- Znakowanie elementów stalowych i aluminiowych w warsztacie mechanicznym
- Oznaczanie przewodów, rur i złączy instalacyjnych
- Nanoszenie oznaczeń na ciemnych powierzchniach drewnianych podczas prac stolarskich i budowlanych
- Opisywanie elementów gumowych, uszczelkek i profili
- Znakowanie szkła i ceramiki w zastosowaniach przemysłowych
- Trwałe oznaczenia na kamieniu i betonie podczas prac budowlanych

-
- Opisywanie plastikowych skrzynek, pojemników i elementów maszyn
 - Serwis i montaż — oznaczanie pozycji montażowych i kolejności demontażu

Jak sprawdzić przyczepność na nieznanej powierzchni

Przed oznaczeniem dużej partii elementów zaleca się wykonanie próby na fragmencie docelowej powierzchni. Tusz olejowy wymaga czasu schnięcia — na gładkich, nieprzepuszczalnych podłożach (szkło, metal) pełną odporność mechaniczną uzyskuje po kilku minutach od nałożenia. Na powierzchniach silnie zaolewionych lub pokrytych smarem przyczepność może być ograniczona — w takim przypadku należy wcześniej odtłuścić podłoże.