

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/masc-montazowa-do-opon-4kg-s0205-004-schmith-p-31031.html>

Maść montażowa do opon 4kg S0205-004 SCHMITH

Cena brutto	58,91 zł
Cena netto	47,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0205-004
Kod producenta	S0205-004
Kod EAN	5902004719023
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Maść montażowa do opon 4kg S0205-004 SCHMITH

Preparat ułatwiający montaż i demontaż opon na felgach stalowych oraz aluminiowych. Skład opracowany z myślą o ochronie materiałów i zapewnieniu odpowiedniego poślizgu podczas pracy.

Pojemność 4 kg
Forma Pasta
Opakowanie Wiadro
Typ felg Stalowe i aluminiowe

Charakterystyka produktu

Redukcja siły montażowej

Zmniejsza siłę potrzebną do nasunięcia opony na obręcz i jej zdjęcia. Warstwa poślizgowa ułatwia przesuwanie gumy względem felgi, co skraca czas pracy i ogranicza ryzyko uszkodzenia zarówno opony, jak i urządzenia montażowego.

Ochrona stopki opony

Zabezpiecza najbardziej narażoną część opony przed mechanicznym uszkodzeniem podczas zakładania. Warstwa maści minimalizuje

tarcie między gumą a krawędzią felgi, co zapobiega naciągnięciom i rozdarciem stopki.

Przeciwdziałanie zapiekaniu

Zapobiega adhezji gumy do powierzchni obręczy w miejscu styku. Dzięki temu demontaż opony po okresie eksploatacji przebiega bez nadmiernego oporu, nawet po kilku latach użytkowania.

Właściwości antykorozyjne

Tworzy warstwę ochronną na powierzchni felgi w miejscu kontaktu z oponą. Zabezpiecza przed korozją szczególnie istotne w przypadku felg stalowych, które bez ochrony mogą ulegać degradacji w warunkach wilgoci i zasolenia.

Mechanizm działania po wyschnięciu

Po zakończeniu montażu i wyschnięciu preparat traci właściwości poślizgowe. Zapobiega to niekontrolowanemu obracaniu się opony na feldze podczas jazdy, co mogłoby prowadzić do utraty ciśnienia lub uszkodzenia wentyla.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model / SKU	S0205-004
Pojemność	4 kg
Forma preparatu	Pasta (maść)
Typ opakowania	Wiadro z tworzywa sztucznego
Kompatybilność	Felgi stalowe i aluminiowe
Funkcje dodatkowe	Uszczelnienie, ochrona antykorozyjna

Zastosowanie

- Montaż opon w warsztatach wulkanizacyjnych
- Demontaż opon podczas sezonowej wymiany kół
- Naprawa opon z uszkodzeniami bieżnika lub boku
- Montaż opon niskonapięciowych (run-flat)
- Praca z oponami o sztywnej konstrukcji (opony zimowe, terenowe)
- Zakładanie opon na felgi aluminiowe wymagające szczególnej ostrożności
- Obsługa opon o dużych rozmiarach (SUV, dostawcze)

-
- Montaż opon na felgach z czujnikami ciśnienia TPMS

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy nanieść cienką warstwę maści na stopkę opony oraz krawędź obręczy felgi. Zbyt duża ilość preparatu może wydłużyć czas schnięcia i opóźnić moment, w którym opona osiągnie stabilne połączenie z felgą.

Preparat w postaci pasty charakteryzuje się gęstą konsystencją, co ułatwia precyzyjne dozowanie i zapobiega spływaniu z powierzchni pionowych. Wiadro z tworzywa sztucznego umożliwia przechowywanie produktu w warunkach warsztatowych — należy je szczelnie zamykać po każdym użyciu, aby zapobiec wysychaniu.

Opakowanie 4 kg wystarcza na obsługę kilkudziesięciu kompletów opon, co czyni je rozwiązaniem ekonomicznym dla warsztatów o średnim i dużym natężeniu pracy. Przed aplikacją warto sprawdzić, czy powierzchnia felgi jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń, które mogłyby ograniczyć skuteczność preparatu.

Produkty powiązane

W procesie montażu opon przydatne mogą być również: łyżki montażowe, urządzenia do wyważania kół, zestawy naprawcze do opon bezdętkowych oraz środki czyszczące do felg aluminiowych.