

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 15:27

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-lakiernicza-filtr-kd10031-kraftdele-p-63786.html>



## MASKA LAKIERNICZA + FILTR KD10031 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>74,97 zł</b>
Cena netto	<b>60,95 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10031</b>
Kod producenta	<b>KD10031</b>
Kod EAN	<b>5903957017303</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Maska lakiernicza pełnotwarzowa KD10031 z filtrem

KD10031 to maska pełnotwarzowa w rozmiarze M, przeznaczona do pracy w środowiskach narażonych na opary lakierów, gazy chemiczne, pyły i aerozole. Zestaw zawiera komplet filtrów gazowych i przeciwpyłowych gotowych do natychmiastowego użycia. Produkt spełnia wymagania norm europejskich EN 136:1998 oraz EN 14387:2021.

Model KD10031

Typ Maska pełnotwarzowa

Rozmiar M

Waga ok. 680 g

Normy EN 136:1998 / EN 14387:2021

### Charakterystyka produktu

#### Ochrona pełnotwarzowa

Maska zakrywa oczy, nos i usta jednocześnie, eliminując konieczność stosowania oddzielnych okularów ochronnych. Szczelna

konstrukcja zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń przez szczeliny między maską a skórą twarzy — kluczowe przy pracy z lakierami i rozpuszczalnikami.

### Komplet filtrów w zestawie

Zestaw zawiera 2 filtry gazowe, 6 filtrów przeciwpyłowych, 2 wkładki, 2 okrągłe filtry oraz pojemnik z filtrem gazowym 40 mm. Filtry są wymienne, co pozwala na dalszą eksploatację maski po ich zużyciu bez konieczności wymiany całego urządzenia.

### Materiały bezpieczne dla lakieru

Materiały filtrujące zastosowane w KD10031 nie emitują substancji, które mogłyby wpływać na jakość powłoki lakierniczej. Jest to istotne w lakiernictwie samochodowym, gdzie zanieczyszczenie powierzchni w trakcie nakładania lakieru może powodować wady wykończenia.

### Regulowane mocowanie

System sześciopunktowego paska nagłownego z regulacją umożliwi dopasowanie maski do różnych kształtów twarzy. Stabilne przyleganie zapewnia uszczelnienie przez cały czas pracy, co jest szczególnie ważne przy długotrwałym użytkowaniu w warunkach przemysłowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10031
Rodzaj	Maska pełnotwarzowa lakiernicza
Rozmiar	M
Waga	ok. 680 g
Filtry w zestawie	2x gazowe, 6x przeciwpyłowe, 2x wkładki, 2x okrągłe, 1x pojemnik z filtrem gazowym 40 mm
Typ filtra gazowego	40 mm (gwint standardowy)
Normy	EN 136:1998, EN 14387:2021
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim
Przeznaczenie	Lakiernictwo, przemysł chemiczny, motoryzacja, warsztaty

### Normy EN 136:1998 i EN 14387:2021 — co oznaczają w praktyce

---

Norma EN 136:1998 określa wymagania konstrukcyjne i wydajnościowe dla masek pełnotwarzowych stosowanych w ochronie dróg oddechowych. EN 14387:2021 definiuje klasy i wymagania dla pochłaniaczy gazowych i kombinowanych. Spełnienie obu norm potwierdza, że produkt przeszedł niezależne testy skuteczności filtracji i szczelności, co jest wymagane przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy zgodnie z przepisami BHP.

## Zastosowania

---

- Lakierowanie samochodów i elementów karoserii
- Praca z rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami i podkładami
- Obróbka chemiczna metali i tworzyw sztucznych
- Prace przy klejeniu i uszczelnianiu z użyciem chemii przemysłowej
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
- Piaskowanie i obróbka powierzchniowa generująca pyły
- Prace renowacyjne i konserwatorskie przy użyciu substancji lotnych
- Warsztaty mechaniczne i blacharskie

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan uszczelki przylegającej do twarzy oraz szczelność połączeń filtrów z korpusem maski. Filtry gazowe wymagają wymiany po przekroczeniu czasu użytkowania określonego przez producenta lub gdy wyczuwalny jest zapach przez maskę — jest to sygnał przebicia złoża filtracyjnego. Filtry przeciwpyłowe należy wymieniać, gdy oddychanie staje się wyraźnie utrudnione.

Po zakończeniu pracy maskę należy oczyścić z zewnątrz wilgotną ściereczką i przechowywać w zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Filtry gazowe, gdy nie są używane, powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby nie dochodziło do pochłaniania zanieczyszczeń z powietrza i przedwczesnego zużycia złoża.

### Skład zestawu

Maska pełnotwarzowa KD10031 (rozmiar M) — 2x filtry gazowe — 6x filtry przeciwpyłowe — 2x wkładki — 2x okrągłe filtry — 1x pojemnik z filtrem gazowym 40 mm — instrukcja obsługi w języku polskim — oryginalne opakowanie