

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maska-ochronna-z-oslona-pcv-do-kos-pil-geko-g81065z-p-20253.html>

Maska ochronna z osłoną PCV do kos, pił GEKO G81065Z

Cena brutto	10,33 zł
Cena netto	8,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81065Z
Kod producenta	G81065Z
Kod EAN	5901477123948
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Maska ochronna z osłoną PCV GEKO G81065Z

Maska ochronna z przezroczystą osłoną PCV przeznaczona do pracy z kosami spalinowymi, elektrycznymi, podkaszarkami oraz piłami łańcuchowymi. Zapewnia pełną ochronę twarzy przed odpryskami materiału, wiórami drewna i fragmentami skoszonej roślinności.

Materiał osłony PCV przezroczysty

Regulacja obwodu 52-66 cm

Regulacja nagłowia 21-27 cm

Model G81065Z

Charakterystyka techniczna

Osłona z litego PCV

Przezroczysta osłona wykonana z polichlorku winylu zapewnia pełną widoczność przy jednoczesnej ochronie przed najmniejszymi cząstkami. W przeciwieństwie do osłon siatkowych, materiał PCV skutecznie zatrzymuje drobne odpryski i uniemożliwia wbijanie się skoszonej trawy w strukturę osłony.

Trójstopniowa regulacja

System regulacji obejmuje kąt pochylecia maski względem twarzy, wysokość nagłowia (21-27 cm) oraz obwód głowy (52-66 cm). Regulacja obwodu odbywa się za pomocą pokrętła umieszczonego z tyłu, co pozwala na szybkie dopasowanie bez zdejmowania maski.

Wytrzymała konstrukcja nośna

Górna część maski wykonana z odpornego tworzywa sztucznego zapewnia stabilne mocowanie osłony i równomierne rozłożenie nacisku na głowę. Konstrukcja wytrzymuje uderzenia odprysków bez odkształceń.

Uniwersalne zastosowanie

Maska jest kompatybilna z różnymi typami urządzeń ogrodowych i leśnych – od lekkich podkaszarek elektrycznych po ciężkie kosy spalinowe i piły łańcuchowe. Może być stosowana samodzielnie lub w zestawie z ochronnikami słuchu.

Specyfikacja techniczna

Model	G81065Z
Materiał osłony	PCV (polichlorek winylu) przezroczysty
Materiał konstrukcji nośnej	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Zakres regulacji nagłowia	21-27 cm
Zakres regulacji obwodu głowy	52-66 cm
System regulacji obwodu	Pokrętło z tyłu maski
Regulacja kąta pochylecia	Tak

Zastosowanie

- Koszenie trawy kosami spalinowymi i elektrycznymi
- Przycinanie żywopłotów i krzewów podkaszarkami
- Ścinanie wysokiej roślinności z dużą ilością odprysków
- Prace piłami łańcuchowymi przy cięciu drewna
- Usuwanie chwastów i samosiejek z podłoża kamienistego
- Prace w terenie z ryzykiem odprysków gleby i piasku
- Konserwacja terenów zielonych w parkach i ogrodach
- Prace leśne przy karczowaniu i przycinaniu gałęzi

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie maski

Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować obwód głowy za pomocą tylnego pokrętła, następnie dostosować wysokość nagłowia i kąt pochylenia osłony. Prawidłowo dopasowana maska nie powinna uciskać głowy ani przesuwać się podczas ruchów. Osłona powinna znajdować się w odległości około 3–5 cm od twarzy.

Czyszczenie osłony PCV

Po zakończeniu pracy należy oczyścić osłonę z przylegających resztek roślinnych za pomocą miękkiej szczotki lub ściereczki zwilżonej wodą. Nie stosować rozpuszczalników organicznych, acetonu ani środków ściernych, które mogą uszkodzić strukturę PCV i zmniejszyć przezroczystość. Przed ponownym użyciem osłonę należy wysuszyć.

Przechowywanie

Maskę należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Długotrwała ekspozycja na UV może powodować pożółknięcie i utratę elastyczności materiału PCV. Nie należy składować maski w miejscach o temperaturze przekraczającej 40°C.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac z urządzeniami ogrodowymi warto rozważyć także: nauszники ochronne z pałąkiem lub mocowaniem do kasku, rękawice robocze odporne na przecięcia, obuwie z podnoskiem stalowym oraz odzież roboczą z materiałów odpornych na rozdarcia.